

Frame Round



Design: Holscher Design. Armatur i moderne, stilrent design, som passer like godt innendørs som utendørs. Frame familien finnes som rund, kvadratisk og rektangulær i flere størrelser. Maks lysmengde, (lumen), kan justeres ved hjelp av dip-switcher på driveren. Versjoner med sensor og skumringsrelé tilgjengelig. Maks lysmengde, (lumen), kan justeres ved hjelp av dip-switcher på driveren.

Frame Round



Produkt- og miljøbilder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3101177 Frame Round Sort 860lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77
 3100412 Frame Round Sort 670lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77
 3101218 Frame Round Sort 670lm 3000K Ra>80 Skumring 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77
 3101178 Frame Round Grafitt 860lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77
 3100413 Frame Round Grafitt 670lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77
 3101171 Frame Round Grafitt 670lm 3000K Ra>80 Skumring 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3101176 Frame Round Hvit 960lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 120 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77
 3100411 Frame Round Hvit 670lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77
 3101216 Frame Round Hvit 670lm 3000K Ra>80 Skumring 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77
 605203 Frame Round Sort 670lm 4000K Ra>80 Sensor 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77
 605064 Frame Round Grafitt 890lm 4000K Ra>80 Sensor 8W LED 111 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77
 3101217 Frame Round Grafitt 670lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 605065 Frame Round Hvit 990lm 4000K Ra>80 Sensor 8W LED 124 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77
 3100186 Frame Round Hvit 670lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø270 x H77