

Lineal Surface



Lineal surface 1400 Vit 2440lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Enummer: 7019302
EAN: 5703821180429
SG nummer: 8246095907



Elektrisk

System effekt: 21W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Läckström (mA): 0.29

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 2440lm
Armaturljusflöde: 116 lm/W
Färg temperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Brinntid: L93/>50.000
Ljusfördelning: Direkt
UGR: UGR<26
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2 / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klass: IK08
IP Klass: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggsvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Vit (RAL 9003)

Montering/anslutning



Montage: Utanpåliggande, Inomhus
Modul: 1400
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 1401
Bredd (mm) W: 42
Höjd (mm) H: 70
Vikt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1560 x 50 x 80



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 4 2 9