



Arena är en högpresterande armatur för industri och-lagerapplikationer. Armaturen är designad för snabb och enkel installation och kan pendlas, fästas dikt tak eller monteras med justerbara vinklar för snedtak. Flera tekniska nivåer med ljusflöde, spridning och längder. Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus. Anslutning i insticksplint 5/7x2,5 mm² vid vardera gaveln samt överkopplingsbar.

Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7220966 Arena 1700 Vit Medium 21360lm 4000K Ra>80 DALI-2 133W LED 161 lm/W SDCM:3 L81/B50>100.000, L90>50.000 Beam: Medium, Direkt, Lins medel	Klass I IP23	DALI-2	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 7x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1767 x W135 x H72
 7213935 Arena 1200 Vit Medium 11720lm 4000K Ra>80 DALI-2 71W LED 165 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkt, Lins medel	Klass I IP23 IK08	DALI-2	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1194 x W138 x H63
 7213931 Arena 1200 Vit Medium 9000lm 4000K Ra>80 DALI-2 57W LED 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkt, Lins medel	Klass I IP23 IK08	DALI-2	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1194 x W138 x H63
 7213927 Arena 1200 Vit Medium 23580lm 4000K Ra>80 DALI-2 144W LED 164 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkt, Lins medel	Klass I IP23 IK08	DALI-2	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1256 x W295 x H57
 7213994 Arena 1200 Vit Wide 23230lm 4000K Ra>80 DALI-2 144W LED 161 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Wide, Direkt, Linse Wide	Klass I IP23 IK08	DALI-2	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1256 x W295 x H57
 7213934 Arena 1200 Vit Medium 11830lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 79W LED 150 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkt, Lins medel	Klass I IP23 IK08	Ej dimbar	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1194 x W138 x H63

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7213930 Arena 1200 Vit Medium 9000lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 57W LED 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkt, Lins medel	Klass I IP23 IK08	Ej dimbar	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1194 x W138 x H63
 7213926 Arena 1200 Vit Medium 23580lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 140W LED 168 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Medium, Direkt, Lins medel	Klass I IP23 IK08	Ej dimbar	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1256 x W295 x H57
 7213993  Arena 1200 Vit Wide 23230lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 140W LED 166 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Wide, Direkt, Linse Wide	Klass I IP23 IK08	Ej dimbar	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1256 x W295 x H57
 7214185 Arena 1200 Vit Wide 8980lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 57W LED 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Wide, Direkt, Linse Wide	Klass I IP23 IK08	Ej dimbar	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1194 x W138 x H63
 7214623 Arena 1200 Vit Wide 11800lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 79W LED 149 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Wide, Direkt, Linse Wide	Klass I IP23 IK08	Ej dimbar	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1194 x W138 x H63
 7214946 Arena 1500 Vit Wide 11800lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 79W LED 149 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L80/B20>100.000 Beam: Wide, Direkt, Linse Wide	Klass I IP23 IK08	Ej dimbar	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1769 x W137 x H57

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7215310 Arena 1700 Vit Wide 16830lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 113W LED 149 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: Wide, Direkt, Linse Wide	Klass I IP23 IK08	Ej dimbar	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1842 x W137 x H59
Tillbehör					
	7217781 Shopline DALI Vit Adapter kit	Klass I IP20		Indoor Kabel 5x0,75mm ² 0,3m	
	7217782 • Shopline Vit Adapter kit	Klass I IP20		Indoor Kabel 3x0,75mm ² 0,3m	
	7982269 Startströmsbegränsare DIN 16A				L90 x W18 x H58
	7214614 Wirekit för nedpendling 2x5m				L19 x W25 x H150
	7214615 Monteringskit justerbar vinkel för snedtak				L100 x W98 x H95

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information