



Arena ECO har, sin enkelhet till trots, en avancerad ljus teknik med optimerad linjär lins optik. Framtagen för miljöer som lager och industriverksamhet och uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus. Smidig att installera med gångjärnsförsedd komponentbox och kan antingen skruvas dikt tak eller med monteringskrokar för horisontalvagnar. Arena ECO finns i två längder för att ersätta lysrörsarmaturer från 2x36 W till 2x58 W. Anslutning i insticksplint 5x2x2,5 mm² vid vardera gaveln och är överkopplingsbar. Justerbart ljusflöde via DIP-switch. Smalstrålande lins (30°) finns tillgänglig på begäran.

Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7220655 Arena ECO 1200 Wide 6710lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 47W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkt,	Klass I IP23 IK10	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1184 x W134 x H72
 7220656 Arena ECO 1500 Wide 9900lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 72W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkt,	Klass I IP23 IK10	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1552 x W134 x H72
 7217824 Arena ECO 1200 Wide 7100lm 4000K Ra>80 DALI-2 46W 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkt,	Klass I IP23 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1184 x W134 x H72
 7217825 Arena ECO 1200 Medium 11370lm 4000K Ra>80 DALI-2 76W 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 60°, Direkt,	Klass I IP23 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1184 x W134 x H72
 7217826 Arena ECO 1200 Wide 10960lm 4000K Ra>80 DALI-2 76W 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkt,	Klass I IP23 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1184 x W134 x H72
 7217827 Arena ECO 1500 Medium 11370lm 4000K Ra>80 DALI-2 76W 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 60°, Direkt,	Klass I IP23 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1552 x W134 x H72

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7217828 Arena ECO 1500 Wide 10960lm 4000K Ra>80 DALI-2 76W 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkt,	Klass I IP23 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående ledningar	L1552 x W134 x H72
 7217137 Arena ECO 1200 Wide 7100lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 46W LED 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkt,	Klass I IP23 IK10	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1184 x W134 x H72
 7217138 Arena ECO 1200 Medium 11370lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 76W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 60°, Direkt,	Klass I IP23 IK10	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1184 x W134 x H72
 7217139 Arena ECO 1200 Wide 10960lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 76W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkt,	Klass I IP23 IK10	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1184 x W134 x H72
 7217140 Arena ECO 1500 Medium 11370lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 76W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 60°, Direkt,	Klass I IP23 IK10	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1552 x W134 x H72
 7217141 Arena ECO 1500 Wide 10960lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 76W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Direkt,	Klass I IP23 IK10	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1552 x W134 x H72

Tillbehör

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7217781 Shopline DALI Vit Adapter kit	Klass I IP20		Indoor Kabel 5x0,75mm ² 0,3m	
	7217782 • Shopline Vit Adapter kit	Klass I IP20		Indoor Kabel 3x0,75mm ² 0,3m	
	7982269 Startströmsbegränsare DIN 16A				L90 x W18 x H58
	7214614 Wirekit för nedpendling 2x5m				L19 x W25 x H150
	7214615 Monteringskit justerbar vinkel för snedtak				L100 x W98 x H95

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information