



Facet är linjär och långsträckt armatur för nedpendling över skrivbord eller allmänna ytor med direkt/indirekt ljusfördelning. Flera varianter av teknisk nivå, från prisvärda versioner med tänd/släck till inbyggda dimfunktioner. Dimbart upp-och nedljus via dragsnöre. Bländfri prismalins av PMMA. Levereras inklusive 2,5m sladdställ och ett wirekit. SensorSensorn tänder och släcker både upp- och nedljus. Dimbart nedljus via dragsnöre och fast uppljus. Armaturen tänder till senast inställda läge. Tidsfördröjning och ljusnivå för "Bright-Out" funktionen kan ställas med 2 potentiometrar. Bright-Out funktion: armaturen tänder inte upp om det redan finns tillräckligt med ljus. Frånslagstiden är ställbar från 5 sek - 30 min. Bright out ställbar från 50-2000 lux.

Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7015127 Facet Svart 5030lm 3000K Ra>80 Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner) 35W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Lins C, prismatic konisk	Klass I IP20	Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner)	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1514 x W64 x H80
	7016227 Facet Svart 3240lm 3000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 23W LED 141 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/indirekt 60/40%, Lins C, prismatic konisk	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1164 x W64 x H80
	7016228 Facet Svart 5030lm 3000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 35W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Lins C, prismatic konisk	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1444 x W64 x H80
	7015124 Facet Vit 3240lm 3000K Ra>80 2x dragströmställare, on/off 23W LED 141 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/indirekt 60/40%, Lins C, prismatic konisk	Klass I IP20	2x dragströmställare, on/off	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1164 x W64 x H80
	7015125 Facet Vit 3240lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 23W LED 141 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/indirekt 60/40%, Lins C, prismatic konisk	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvid	L1164 x W64 x H80

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7016218 Facet Vit 5030lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 35W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Lins C, prismatisk konisk	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvid	L1444 x W64 x H80
 7015126 Facet Vit 5030lm 3000K Ra>80 Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner) 35W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Lins C, prismatisk konisk	Klass I IP20	Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner)	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1514 x W64 x H80
 7015122 Facet Vit 3240lm 3000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 23W LED 141 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/indirekt 60/40%, Lins C, prismatisk konisk	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1164 x W64 x H80
 7015123 Facet Vit 3240lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 23W LED 141 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/indirekt 60/40%, Lins C, prismatisk konisk	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1164 x W64 x H80
 7016217 Facet Vit 5030lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 35W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Lins C, prismatisk konisk	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1444 x W64 x H80

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7019410 Facet Svart 5250lm 4000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 35W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Lins C, prismatisk konisk	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm ² 2,5m m/Schuko hvid	L1444 x W64 x H80
 7015121 Facet Vit 3380lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 23W LED 147 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/indirekt 60/40%, Lins C, prismatisk konisk	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 5x0,75mm ² 2,5m hvid	L1164 x W64 x H80
 7015128 Facet Vit 5250lm 4000K Ra>80 Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner) 35W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Lins C, prismatisk konisk	Klass I IP20	Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner)	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm ² 2,5m m/Schuko hvid	L1514 x W64 x H80
 7019400 Facet Vit 3380lm 4000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 23W LED 147 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/indirekt 60/40%, Lins C, prismatisk konisk	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm ² 2,5m m/Schuko hvid	L1164 x W64 x H80
 7019409 Facet Vit 5250lm 4000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 35W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Lins C, prismatisk konisk	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm ² 2,5m m/Schuko hvid	L1444 x W64 x H80

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7015120 Facet Vit 3380lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 23W LED 147 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/indirekt 60/40%, Lins C, prismetisk konisk	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	L1164 x W64 x H80
Tillbehör					
	7019078 Svart T-bärverk takbeslag				L30 x W20 x H5
	7910470 T-profil Vit bärskena 600mm				L596 x W35 x H17
	7015137 Facet II Vit Väggfäste kit				L490 x W70 x H70
	7348847 Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27