



Klassisk enkelhet i kombination med mångsidighet. Ecoline Office är en produktfamilj med varianter av nedpendlade, eller för ytmontage, avsedda belysningslösningar. Med den nedpendlade versionen med upp/nedljus ingår justerbart wireupphäng (2x2m). Version med bara nedljus, kan också pendlas, wirekit finns som tillbehör för detta. Pulverlackerad i vitt, dubbelparabolisk reflektor och diffusor. Godkänd och uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus.

## Produkt- och miljöbilder



| Artikel                                                                            |                                                                                                            | Skydd          | Styrutrustning    | Montering/anslutning              | Mått               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
|    | 7015094                                                                                                    | <b>Klass I</b> | DALI-2 / Push Dim | Upphängd eller utanpåliggande,    | L1200 x W142 x H63 |
|                                                                                    | <b>EcoLine Office 1200 Vit 3680lm</b>                                                                      | <b>IP20</b>    |                   | Indoor                            |                    |
|                                                                                    | <b>3000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b>                                                                    |                |                   | Skruvlös kopplingsplint           |                    |
|                                                                                    | <b>28W LED</b>                                                                                             |                |                   |                                   |                    |
|                                                                                    | 131 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>50.000<br>Direkt, Dubbelparaboliskt<br>bländskydd, satinmatt                    |                |                   |                                   |                    |
|    | 7016224                                                                                                    | <b>Klass I</b> | DALI-2 / Push Dim | Upphängd eller utanpåliggande,    | L1500 x W142 x H63 |
|                                                                                    | <b>EcoLine Office 1500 Vit 4510lm</b>                                                                      | <b>IP20</b>    |                   | Indoor                            |                    |
|                                                                                    | <b>3000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b>                                                                    |                |                   | Skruvlös kopplingsplint           |                    |
|                                                                                    | <b>35W LED</b>                                                                                             |                |                   |                                   |                    |
|                                                                                    | 129 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>50.000<br>Direkt, Dubbelparaboliskt<br>bländskydd, satinmatt                    |                |                   |                                   |                    |
|   | 7015093                                                                                                    | <b>Klass I</b> | Ej dimbar         | Upphängd eller utanpåliggande,    | L1200 x W142 x H63 |
|                                                                                    | <b>EcoLine Office 1200 Vit 3680lm</b>                                                                      | <b>IP20</b>    |                   | Indoor                            |                    |
|                                                                                    | <b>3000K Ra&gt;80 Ej dimbar</b>                                                                            |                |                   | Skruvlös kopplingsplint           |                    |
|                                                                                    | <b>28W LED</b>                                                                                             |                |                   |                                   |                    |
|                                                                                    | 131 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>50.000<br>Direkt, Dubbelparaboliskt<br>bländskydd, satinmatt                    |                |                   |                                   |                    |
|  | 7016226                                                                                                    | <b>Klass I</b> | Ej dimbar         | Upphängd eller utanpåliggande,    | L1500 x W142 x H63 |
|                                                                                    | <b>EcoLine Office 1500 Vit 4510lm</b>                                                                      | <b>IP20</b>    |                   | Indoor                            |                    |
|                                                                                    | <b>3000K Ra&gt;80 Ej dimbar</b>                                                                            |                |                   | Skruvlös kopplingsplint           |                    |
|                                                                                    | <b>35W LED</b>                                                                                             |                |                   |                                   |                    |
|                                                                                    | 129 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>50.000<br>Direkt, Dubbelparaboliskt<br>bländskydd, satinmatt                    |                |                   |                                   |                    |
|  | 7016225                                                                                                    | <b>Klass I</b> | Ej dimbar         | Upphängd, Indoor                  | L1500 x W142 x H81 |
|                                                                                    | <b>EcoLine Office 1500 Vit 4920lm</b>                                                                      | <b>IP20</b>    |                   | 2 x 2 m ledningssats med ögla M13 |                    |
|                                                                                    | <b>3000K Ra&gt;80 Ej dimbar</b>                                                                            |                |                   | med 2 fästen                      |                    |
|                                                                                    | <b>34W LED</b>                                                                                             |                |                   | Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko     |                    |
|                                                                                    | 145 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>50.000<br>Direkt/Indirekt 65/35%,<br>Dubbelparaboliskt bländskydd,<br>satinmatt |                |                   | hvid<br>Skruvlös kopplingsplint   |                    |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Skydd                         | Styrutrustning    | Montering/anslutning                                                                                                                      | Mått               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p>7015104<br/><b>EcoLine Office 1200 Vit 3890lm</b><br/><b>4000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b><br/><b>28W LED</b><br/>139 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;50.000<br/>Direkt, Dubbelparaboliskt<br/>bländskydd, satinmatt</p>               | <b>Klass I</b><br><b>IP20</b> | DALI-2 / Push Dim | Upphängd eller utanpåliggande,<br>Indoor<br>Skruvlös kopplingsplint                                                                       | L1200 x W142 x H63 |
|  <p>7015111<br/><b>EcoLine Office 1500 Vit 4710lm</b><br/><b>4000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b><br/><b>35W LED</b><br/>135 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;50.000<br/>Direkt, Dubbelparaboliskt<br/>bländskydd, satinmatt</p>               | <b>Klass I</b><br><b>IP20</b> | DALI-2 / Push Dim | Upphängd eller utanpåliggande,<br>Indoor<br>Skruvlös kopplingsplint                                                                       | L1500 x W142 x H63 |
|  <p>7015095<br/><b>EcoLine Office 1200 Vit 3840lm</b><br/><b>4000K Ra&gt;80 Ej dimbar</b><br/><b>28W LED</b><br/>137 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;50.000<br/>Direkt, Dubbelparaboliskt<br/>bländskydd, satinmatt</p>                      | <b>Klass I</b><br><b>IP20</b> | Ej dimbar         | Upphängd eller utanpåliggande,<br>Indoor<br>Skruvlös kopplingsplint                                                                       | L1200 x W142 x H63 |
|  <p>7015109<br/><b>EcoLine Office 1500 Vit 4710lm</b><br/><b>4000K Ra&gt;80 Ej dimbar</b><br/><b>35W LED</b><br/>135 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;50.000<br/>Direkt, Dubbelparaboliskt<br/>bländskydd, satinmatt</p>                     | <b>Klass I</b><br><b>IP20</b> | Ej dimbar         | Upphängd eller utanpåliggande,<br>Indoor<br>Skruvlös kopplingsplint                                                                       | L1500 x W142 x H63 |
|  <p>7015110<br/><b>EcoLine Office 1500 Vit 5140lm</b><br/><b>4000K Ra&gt;80 Ej dimbar</b><br/><b>34W LED</b><br/>151 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;50.000<br/>Direkt/Indirekt 65/35%,<br/>Dubbelparaboliskt bländskydd,<br/>satinmatt</p> | <b>Klass I</b><br><b>IP20</b> | Ej dimbar         | Upphängd, Indoor<br>2 x 2 m ledningssats med ögla M13<br>med 2 fästen<br>Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko<br>hvid<br>Skruvlös kopplingsplint | L1500 x W142 x H81 |

## Tillbehör

| Artikel                                                                          | Skydd                                                                              | Styrutrustning | Montering/anslutning | Mått               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
|  | 7910470<br><b>T-profil Vit bärskena 600mm</b>                                      |                |                      | L596 x W35 x H17   |
|  | 7015115<br><b>EcoLine Office tillbehör 1200 Asymmetriskt fäste med wireupphäng</b> |                |                      | L1050 x W135 x H40 |
|  | 7015113<br><b>EcoLine Office tillbehör Wireset</b>                                 |                |                      | L2000              |
|  | 7015114<br><b>EcoLine Office tillbehör Upphängningsbeslag för armaturskena</b>     |                |                      |                    |