

Lineal Suspended



Lineal Suspended är en modulbaserad systemlösning för nedhängd montering. Lineal ger en både effektiv och enhetlig ljusupplevelse och levereras med både upp- och nedljus. Serien finns i standardfärgerna svart och vitt. Den opalprismatiska fronten på rullen säkerställer sömlöst ljus utan skarvar. SG levererar även kundanpassade lösningar utöver programmet av standardprodukter. För varje kontinuerlig linje behöver du en eller flera raka linjer och/eller hörn, ett startpaket och en frontfolie.


Lineal Suspended



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7017827 Lineal suspended 840 Svart 2360lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 21W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L841 x W42 x H70
 7017829 Lineal suspended 1120 Svart 3300lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 29W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1121 x W42 x H70
 7017831 Lineal suspended 1400 Svart 4280lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 37W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1401 x W42 x H70
 7017839 Lineal Corner Svart 1740lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L642 x W42 x H70 x D571
 7017833 Lineal suspended 840 Vit 2520lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 21W LED 120 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L841 x W42 x H70
 7017835 Lineal suspended 1120 Vit 3590lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 29W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1121 x W42 x H70

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7017837 Lineal suspended 1400 Vit 4640lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 37W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1401 x W42 x H70
 7017841 Lineal Corner Vit 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L642 x W42 x H70 x D571
 7017828 Lineal suspended 840 Svart 2480lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 21W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L841 x W42 x H70
 7017830 Lineal suspended 1120 Svart 3470lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim Dim 29W LED 120 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1121 x W42 x H70
 7017832 Lineal suspended 1400 Svart 4500lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim Dim 37W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1401 x W42 x H70
 7017840 Lineal Corner Svart 1830lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 108 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L642 x W42 x H70 x D571

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7017834 Lineal suspended 840 Vit 2690lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 21W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L841 x W42 x H70
 7017836 Lineal suspended 1120 Vit 3830lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 29W LED 132 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1121 x W42 x H70
 7017838 Lineal suspended 1400 Vit 4960lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 37W LED 134 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1401 x W42 x H70
 7017842 Lineal Corner Vit 1970lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Direkt,	Klass I IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 1x2m wireupphäng med takfäste 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L642 x W42 x H70 x D571
 7019381 Lineal 1120 Svart Blind profile DALI-2 / Push Dim		DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1121 x W42 x H70
 7019380 Lineal 1120 Vit Blind profile DALI-2 / Push Dim		DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar	L1121 x W42 x H70
Tillbehör				
 7019078 Svart T-bärverk takbeslag				L30 x W20 x H5

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7026412			L265 x W265 x H70
	7026414			L115 x W93 x H64
	7026420			L285 x W240 x H28
	7026422			L120 x W94 x H65
	7017843			L140 x W140 x H55
	7019398			L2240 x W38 x H4
	7910470			L596 x W35 x H17
	7026411			L265 x W265 x H70
	7026413			L115 x W93 x H64
	7026419			L285 x W240 x H28
	7026421			L120 x W94 x H65
	7017844			L140 x W140 x H55
	7019396			L2240 x W38 x H4

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7017845			L2800 x W38 x H4
	7017846			L5600 x W38 x H4
	7017847			L8400 x W38 x H4
	7019314			