

Linus LED



Linus lämnar ett direkt asymmetrisk/indirekt ljusfördelning för att skapa ett belysningsförhållande mellan tak och vägg. Väl lämpad för korridorer, trapphus och liknande applikationer. Anslutning via plint 5x2x2,5 mm placerad i centrum. Kabelinföring på ovansidan, centrum på baksidan och vardera gaveln.

Linus LED



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7015141	Klass I	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor	L1170 x W123 x H90
	Linus LED Vit 1810lm 3000K Ra>80	IP20		Skruvlös kopplingsplint	
	DALI-2 / Push Dim				
	14W LED				
	129 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 97/3%, Lins C, prismatisk konisk				
	7015140	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor	L1170 x W123 x H90
	Linus LED Vit 1810lm 3000K Ra>80	IP20		Skruvlös kopplingsplint	
	Ej dimbar				
	14W LED				
	129 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 97/3%, Lins C, prismatisk konisk				
	7015142	Klass I	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor	L1170 x W123 x H90
	Linus LED Vit 1890lm 4000K Ra>80	IP20		Skruvlös kopplingsplint	
	DALI-2 / Push Dim				
	14W LED				
	135 lm/W SDCM:3 L90/B10>70.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 97/3%, Lins C, prismatisk konisk				