

High5



High5 har en tydlig skandinavisk design med rena linjer. Med gatuljusoptik är armaturen primärt utvecklad för kommunala vägar som lokalgator, gång-och cykelväg, parkeringar och elljusspår som exempel. High5 är en optimal lösning för ersättning av gamla kvicksilver eller natriumlampor. Alla komponenter är integrerad i armaturen för full funktionalitet, minimal bygghöjd och optimal kylning. Färdig för installation med förmonterad 6 meter kabel, 2x1 mm². Montering på Ø60mm stolptopp eller sidomonterad på armfäste med diameter på Ø48mm alternativt Ø60mm. Design: Christian Hvidt

High5



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7748239	Klass II	Ej dimbar	Stolpe – topp (Ø60mm), Outdoor	L430 x W175 x H200
	High5 Grå Lens 1 2730lm 4000K	IP66		Kabel 2x1mm ² 6m	
	Ra>70 Ej dimbar	IK08			
	23W LED				
	119 lm/W SDCM:3 L80/B10>80.000 Lens 1, Lins				
	7748237	Klass II	Ej dimbar	Stolpe – topp (Ø60mm), Outdoor	L430 x W175 x H200
	High5 Grå Lens 2 2960lm 4000K	IP66		Kabel 2x1mm ² 6m	
	Ra>70 Ej dimbar	IK08			
	23W LED				
	129 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L98/B50>50.000 Lens 2,				