



Kapslad och slagtålig LED-armatur för takmontage i UV-stabiliserad polykarbonat. Kan användas i kyl-/frysrum ned till -25C° och har IP-klass 66 med slagtålighet på IK10. Kan bland annat hängas på vajer, skruvas dikt tak eller monteras på ställbara fästen. Monteras genom att knäppas fast i monteringsklämmorna och använda den unika stängningsmekanismen med en hand i bägge ändar. Skruvlös kopplingsplint med 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> genomgående ledningsdragnings. Överkopplingsbar med dubbel kabelförskruvning i varje ände.

# Area 66



## Produkt- och miljöbilder



| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                      | Skydd                                                 | Styrutrustning | Montering/anslutning                                                                                                             | Mått              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <p>7213985<br/><b>Area 66 Grå 4500lm 4000K Ra&gt;80</b><br/><b>DALI-2</b><br/><b>36W LED</b><br/>125 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;100.000, L90/B50&gt;50.000<br/>Beam: 100°, Direkt, Opal</p> | <p><b>Klass I</b><br/><b>IP66</b><br/><b>IK10</b></p> | DALI-2         | <p>Utanpåliggande, Indoor<br/>7-polig skruvlös kopplingsplint med<br/>5x2,5 mm<sup>2</sup> (+DALI) genomgående<br/>ledningar</p> | L1174 x W92 x H70 |
|  <p>7213986<br/><b>Area 66 Grå 5930lm 4000K Ra&gt;80</b><br/><b>DALI-2</b><br/><b>46W LED</b><br/>129 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;100.000, L90/B50&gt;50.000<br/>Beam: 100°, Direkt, Opal</p> | <p><b>Klass I</b><br/><b>IP66</b><br/><b>IK10</b></p> | DALI-2         | <p>Utanpåliggande, Indoor<br/>7-polig skruvlös kopplingsplint med<br/>5x2,5 mm<sup>2</sup> (+DALI) genomgående<br/>ledningar</p> | L1460 x W92 x H70 |
|  <p>7213339<br/><b>Area 66 Grå 4500lm 4000K Ra&gt;80 Ej dimbar</b><br/><b>36W LED</b><br/>125 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;100.000, L90/B50&gt;50.000<br/>Beam: 100°, Direkt, Opal</p>         | <p><b>Klass I</b><br/><b>IP66</b><br/><b>IK10</b></p> | Ej dimbar      | <p>Utanpåliggande, Indoor<br/>5-polig skruvlös kopplingsplint med<br/>5x2,5 mm<sup>2</sup> genomgående ledningar</p>             | L1174 x W92 x H70 |
|  <p>7213340<br/><b>Area 66 Grå 5930lm 4000K Ra&gt;80 Ej dimbar</b><br/><b>46W LED</b><br/>129 lm/W SDCM:3<br/>L80/B10&gt;100.000, L90/B50&gt;50.000<br/>Beam: 100°, Direkt, Opal</p>       | <p><b>Klass I</b><br/><b>IP66</b><br/><b>IK10</b></p> | Ej dimbar      | <p>Utanpåliggande, Indoor<br/>5-polig skruvlös kopplingsplint med<br/>5x2,5 mm<sup>2</sup> genomgående ledningar</p>             | L1460 x W92 x H70 |
| <b>Tillbehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                |                                                                                                                                  |                   |
|  <p>7215069<br/><b>45° Fästbeslag</b></p>                                                                                                                                                  |                                                       |                |                                                                                                                                  | L42 x W42 x H15   |
|  <p>7982269<br/><b>Startströmsbegränsare DIN 16A</b></p>                                                                                                                                  |                                                       |                |                                                                                                                                  | L90 x W18 x H58   |
|  <p>7214614<br/><b>Wirekit för nedpendling 2x5m</b></p>                                                                                                                                    |                                                       |                |                                                                                                                                  | L19 x W25 x H150  |
|  <p>7214615<br/><b>Monteringskit justerbar vinkel för snedtak</b></p>                                                                                                                      |                                                       |                |                                                                                                                                  | L100 x W98 x H95  |