



Utanpåliggande takarmatur i mattvit finish för högre höjder. Ceres har en något bredare bas med lätt avsmalnande lutning mot nederkant. Utformningen gör den estetiskt tilltalande, och med sin blankpolerade reflektor mycket ljuseffektiv. Användningsområden som köpcenter, ingångspartier och offentliga byggnader. Ceres har integrerad omkopplare för 3000 respektive 4000K samt för två lumennivåer, vilket betyder fyra kombinationer i en produkt. Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus. Kan monteras mot alla vanliga takdosor och har verktygsfri kopplingsplint för vidarematning. Försänkning i godset finns för utanpåliggande kablage.

Ceres



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7477233	Klass II	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor	Ø290 x H118
	Ceres Vit 1500/2500 3000/4000K	IP20		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 DALI-2	IK08			
	LED				
	116/126/106/113lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 85°, Direkt,				
	7475306	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor	Ø290 x H108
	Ceres Vit 1500/2500 3000/4000K	IP20		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 Bakkantsdimmer	IK08			
	LED				
	107/114/93/100lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 85°, Direkt,				