



Circulus; plafond i visuellt tilltalande design med homogent upplyst cirkel. Circulus är dimbar och uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus. Passar i både offentlig och privat miljö som trapphus, kök och kontor. Tillverkad av pulverlackerad stål med opal avskärmning av PMMA. Enkel montering med snabbkoppling mellan armatur och ryggplåt och kan monteras mot alla vanliga takuttag/-dosor. Möjlighet för utanpåliggande kabel samt snabbmontage för parallellkoppling. Detaljer för utanpåliggande kabeldragning medföljer.

Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7503072 Circulus Svart 1420lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 15W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP21 IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H45
	7502686 Circulus Vit 1360lm 2700K Ra>80 Sensor 19W LED 72 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP21 IK05	Sensor	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H45
	7501848 Circulus Vit 1420lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 15W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP21 IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H45
	7503413 Circulus Svart 1530lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP21 IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H45
	7502421 Circulus Vit 1530lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP21 IK05	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H45
	7505670 Circulus Vit 1530lm 3000K Ra>80 Sensor 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP21 IK05	Sensor	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø360 x H45

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7501562	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor	Ø360 x H45
	Circulus Vit 1530lm 3000K Ra>80	IP21		Skruvlös kopplingsplint	
	Bakkantsdimmer	IK05			
	15W LED				
	102 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>50.000, L70/B50>100.000				
	Beam: 110°, Direkt, Opal				