



Circulus Maxi; visuellt tilltalande design med jämnt upplyst cirkel. Plafonden passar i både offentlig som privat miljö. Det går att justera lumenvärdet via DIP-switch på drivdonet. Circulus är tillverkad av pulverlackerad stål med opal avskärmning och uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus. Enkel montering med snabbkoppling mellan armatur och ryggplåt och kan monteras mot alla vanliga takuttag/-dosor. Möjlighet för utanpåliggande kabel samt snabbmontage för parallellkoppling. Justerbart ljusflöde via DIP-switch.

Circulus Maxi



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7506176 Circulus Maxi Svart 3050lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 102 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass II IP21 IK05	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L550 x W550 x H55
	7506180 Circulus Maxi Svart 3050lm 3000K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 30W LED 102 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass II IP21 IK05	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L550 x W550 x H55
	7506172 Circulus Maxi Svart 3050lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 30W LED 102 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass II IP21 IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø550 x H55
	7506175 Circulus Maxi Vit 3120lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 104 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass II IP21 IK05	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø550 x H55
	7506179 Circulus Maxi Vit 3120lm 3000K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 30W LED 104 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass II IP21 IK05	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L550 x W550 x H55
	7506171 Circulus Maxi Vit 3120lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 30W LED 104 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass II IP21 IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø550 x H55

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7506178 Circulus Maxi Svart 3210lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass II IP21 IK05	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L550 x W550 x H55
	7506182 Circulus Maxi Svart 3210lm 4000K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 30W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass II IP21 IK05	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L550 x W550 x H55
	7506174 Circulus Maxi Svart 3210lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 30W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Direkt, Opal	Klass II IP21 IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø550 x H55
	7506177 Circulus Maxi Vit 3480lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 116 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass II IP21 IK05	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L550 x W550 x H55
	7506181 Circulus Maxi Vit 3480lm 4000K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 30W LED 116 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass II IP21 IK05	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L550 x W550 x H55
	7506173 Circulus Maxi Vit 3480lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 30W LED 116 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkt, Opal	Klass II IP21 IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø550 x H55

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7348847			L137 x W27 x H27
Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information