



Strömlinjeformad fasadarmatur som kan monteras vågrätt och lodrätt både utomhus och inomhus. Med flera armaturer i en följd kan man uppnå en visuellt intressant böljande effekt. Finns med en ljusriktning (Curve Direct) eller två (Curve) vilket gör att man kan montera armaturen som upp/nedljus, nedljus, uppljus alternativt sidoljus. Curve är överkopplingsbar via snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket. Knockout finns för utvändig kabel.

Curve



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7702833	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	Curve Svart 500lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 71 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klart	IP65 IK06		Skruvlös kopplingsplint	
	7702834	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	Curve Grafit 500lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 71 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klart	IP65 IK06		Skruvlös kopplingsplint	
	7702832	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	Curve Vit 580lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 83 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klart	IP65 IK06		Skruvlös kopplingsplint	
	7702669	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	Curve Svart 520lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 74 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klart	IP65 IK06		Skruvlös kopplingsplint	
	7702670	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	Curve Grafit 520lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 74 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klart	IP65 IK06		Skruvlös kopplingsplint	
	7702668	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor	W320 x H60 x D103
	Curve Vit 600lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 86 lm/W SDCM:3	IP65 IK06		Skruvlös kopplingsplint	

Enummer



Artikel	L90/B10>50.000, L80/B10>100.000	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
Beam: 110°/110°, Direkt/Indirekt, Glas klart 	7705892	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
Tillbehör					
	7702983			Indoor / Outdoor	L320 x W271 x H10