



Strömlinjeformad fasadarmatur som kan monteras vågrätt och lodrätt både utomhus och inomhus. Med flera armaturer i en följd kan man uppnå en visuellt intressant böljande effekt. Finns med en ljusriktning (Curve Direct) eller två (Curve) vilket gör att man kan montera armaturen som upp/nedljus, nedljus, uppljus alternativt sidoljus. Curve är överkopplingsbar via snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket. Knockout finns för utvändig kabel.

Curve Direct



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7705539 Curve Direct Svart 530lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 76 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
	7705541 Curve Direct Grafit 530lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 76 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
	7703058 Curve Direct Vit 345lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 35 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 110°, Direkt, Glas klart	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
	7705537 Curve Direct Vit 530lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 76 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
	7705540 Curve Direct Svart 550lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
	7705542 Curve Direct Grafit 550lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7705538 Curve Direct Vit 550lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W320 x H60 x D103
Tillbehör				
 7702983 Nummerskilt 320x271mm			Indoor / Outdoor	L320 x W271 x H10