

Cube DimToWarm



Utanpåliggande downlight både för inom-/utomhus som är ställbar i 30° i alla riktningar. Med effektiv ljuskälla som har en superb färgåtergivning. DimToWarm betyder att vid fullt ljus så lyser den i 2800K, vid dimning så går den steglöst ned till 2000K på min-nivå. Takfästet kan monteras över ett takuttag/dosa. Snabbkoppling mellan armaturhus och takfäste, där själva armaturhuset klickas fast och säkras helt av två dolda skruvar på sidorna med medföljande insexnyckel.

Cube DimToWarm



Produkt- och miljöbilder





Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7467888 Cube DimToWarm Svart DimToWarm 490lm 2000-2800K Ra>95 Bakkantsdimmer 7.3W LED 67 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass I IP21	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L132 x W132 x H65
 7467895 Cube DimToWarm 2X Svart DimToWarm 980lm 2000-2800K Ra>95 Bakkantsdimmer 14.8W LED 66 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass I IP21	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L231 x W132 x H65
 7467887 Cube Vit DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Bakkantsdimmer 7.3W LED 75 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass I IP21	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L132 x W132 x H65
 7467893 Cube 2X Vit DimToWarm 1100lm 2000-2800K Ra>95 Bakkantsdimmer 14.8W LED 74 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass I IP21	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L231 x W132 x H65