



Fasadarmatur med två korslagda band för dekoration och extra skydd för kupan. Passar på fasader som entréer och passager och har ett rundstrålande ljus. Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och knockoutöppningar för utvändig kabel. Tillverkad av pressgjuten pulverlackerad aluminium och kupa av UV-stabiliserad polykarbonat. Design: Hallvard Jakobsen

# Largo



## Produkt- och miljöbilder



| Artikel                                                                           |                                                              | Skydd           | Styrutrustning | Montering/anslutning             | Mått               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
|  | 7705069                                                      | <b>Klass II</b> | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor / Outdoor | W240 x H240 x D112 |
|                                                                                   | <b>Largo Grafit 550lm 3000K Ra&gt;80</b>                     | <b>IP65</b>     |                | Skruvlös kopplingsplint          |                    |
|                                                                                   | <b>Bakkantsdimmer</b>                                        | <b>IK10</b>     |                |                                  |                    |
|                                                                                   | <b>10W LED</b>                                               |                 |                |                                  |                    |
|                                                                                   | 55 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>50.000<br>Beam: 130°, Direkt, Opal |                 |                |                                  |                    |
|  | 7701817                                                      | <b>Klass II</b> | skymningsrelä  | Utanpåliggande, Indoor / Outdoor | W240 x H240 x D112 |
|                                                                                   | <b>Largo Grafit 540lm 3000K Ra&gt;80</b>                     | <b>IP65</b>     |                | Skruvlös kopplingsplint          |                    |
|                                                                                   | <b>Skymningsrelä</b>                                         | <b>IK10</b>     |                |                                  |                    |
|                                                                                   | <b>10W LED</b>                                               |                 |                |                                  |                    |
|                                                                                   | 54 lm/W SDCM:3<br>L70/B50>50.000<br>Beam: 130°, Direkt, Opal |                 |                |                                  |                    |