




Dimmer för montering i standard apparatdosa med 60 mm fästskruvsavstånd alternativt utanpåliggande montage med förhöjningsram. Steglös dimring 1-100% samt 5 års systemgaranti när den används ihop med SG armaturer dimbara för bakkant. Dimmern kräver framdragen nolla. 3-400VA kapacitet. Har ingång så den kan kombineras med impulsbrytare för trappfunktion, minnesfunktion och möjlighet att justera minimumnivån. Adapter (centrumbricka med vred) för Elko RS och Plus medföljer.

LEDDim 400



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	1360700 LEDDim 2-pol Vit 400VA	IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor	L84 x W84 x H42
Tillbehör					
	1892041 Förhöjningsram Svart 1-fack	IP41		Utanpåliggande, Indoor	L86 x W86 x H35
	1892043 Förhöjningsram Svart 2-fack	IP41		Utanpåliggande, Indoor	L86 x W157 x H35
	1892045 Förhöjningsram Svart 3-fack	IP41		Utanpåliggande, Indoor	L86 x W228 x H35
	1360705 LEDDim 350/400/Smart Svart SG Front				L83 x W83 x H29
	1360706 LEDDim 350/400/Smart Silver Elko Adapter				L55 x W55 x H12
	1892040 Förhöjningsram Vit 1-fack	IP41		Utanpåliggande, Indoor	L86 x W86 x H35
	1892042 Förhöjningsram Vit 2-fack	IP41		Utanpåliggande, Indoor	L86 x W157 x H35
	1892044 Förhöjningsram Vit 3-fack	IP41		Utanpåliggande, Indoor	L86 x W228 x H35
	1360748 LEDDim 350/400/Smart Vit ABB Adapter				L55 x W55 x H10
	1360749 LEDDim 350/400/Smart Vit Schneider Adapter				L56 x W56 x H12
	1360805 LEDDim 350/400/Smart Vit Elko Adapter				L55 x W55 x H14



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 1360709 LEDDim 350/400/Smart Vit SG Front				L83 x W83 x H23