



Langfoss är en kraftig strålkastare för miljöer som transport-och lagerutrymmen, lekplatser, industrier, bollplaner och parkeringsplatser. Den asymmetriska optiken ger maximal effektivitet över stora ytor och uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus. Formgivningen har fokuserats på nordiska förhållanden. Topplutningen får snö att glida av och fästet tål stor belastning. Väggfästet är justerbart och är tvådelat, vilket gör den rejäla armaturen enkel att installera. Ett sortiment med tillbehör för flera montagesätt; på stolptopp, sidstolpsfäste eller hörnmontage. Armaturhus av formgjuten aluminium med härdat frontglas.

Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7769888	Klass I	DALI-2	Indoor / Outdoor	L478 x W314 x H85
	Langfoss Grafit 22130lm 4000K	IP66		Kabel 5x1mm ² 2m, H07RN-F	
	Ra>70 DALI-2	IK08			
	158W LED				
	140 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90/B10>50.000 Asymmetrisk, Lins				
	7768356	Klass I	Ej dimbar	Indoor / Outdoor	L478 x W314 x H85
	Langfoss Grafit 14810lm 4000K	IP66		Kabel 3x1mm ² 2m, H07RN-F	
	Ra>70 Ej dimbar	IK08			
	95W LED				
	156 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Asymmetrisk, Lins				
	7768357	Klass I	Ej dimbar	Indoor / Outdoor	L478 x W314 x H85
	Langfoss Grafit 22130lm 4000K	IP66		Kabel 3x1mm ² 2m, H07RN-F	
	Ra>70 Ej dimbar	IK08			
	158W LED				
	140 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B20>75.000 Asymmetrisk, Lins				
Tillbehör					
	7766210				L297 x W174 x H138
	Langfoss Grafit Hörnfäste				
	7766211				L297 x W113 x H141
	Langfoss Ø60/76 Grafit Stolp-topp				
	7766213				L297 x W87 x H67
	Langfoss Ø60/76 Grafit Stolpbeslag				
	7766215				L297 x W87 x H67
	Langfoss Ø89/108 Grafit Stolpbeslag				
	7769384				L430 x W250 x H7
	Langfoss/Mini/Maxi Grafit Fästplatta för elementvägg				
	7982269				L90 x W18 x H58
	Startströmsbegränsare DIN 16A				