



Rundstrålande armatur med en jämn ljusslits runt om som skapar en haloeffekt mot den monterade ytan. En effektiv teknik där bakgrunden blir belyst och uppfattas mindre bländande. Kan monteras mot fasad eller dikt tak vid gångtunnlar, entréer och källare. Piano är överkopplingsbar via snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och knockoutöppningar för utvändig kabel. Stomme av pulverlackerad aluminium. Kupa av opal UV-stabiliserad polykarbonat; den släta ytan förhindrar att damm och smuts fastnar på ljusytan över tid. Design: Svein Knudsen / Andrew Smith

Piano



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7701533	Klass I	Sensor	Utanpåliggande, Outdoor	Ø340 x H105
	Piano 2000 Grafit 1650lm 3000K	IP65		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 Sensor	IK10			
	14W LED				
	118 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal				
	7701532	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor	Ø340 x H105
	Piano 2000 Grafit 1650lm 3000K	IP65		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 Bakkantsdimmer	IK10			
	14W LED				
	118 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal				
	7701528	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor	Ø340 x H105
	Piano 2000 Vit 1680lm 3000K Ra>80	IP65		Skruvlös kopplingsplint	
	Bakkantsdimmer	IK10			
	14W LED				
	120 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkt/Indirekt, Opal				