



Design: Hallvard Jakobsen. Badrumsarmatur med eller utan jordat uttag (16A) under klafflock i vitt eller borstat stål. Montering horisontellt IP44, vid lodrätt montage gäller IP20. Armaturhus i stål och aluminium med kupa av akryl. Montering med både dold och synlig installation samt snabbkoppling med möjlighet för vidarekoppling.

Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7501597 Prelude Borstat stål m/ kontakt 960lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer 11W LED 87 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP20 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L560 x W70 x H80 x D80
	7501594 Prelude Vit 1050lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer 11W LED 95 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP20 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L510 x W70 x H80 x D80
	7501595 Prelude Vit m/ kontakt 1050lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer 11W LED 95 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP20 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L560 x W70 x H80 x D80
	7501839 Prelude Vit m/ dubbla uttag 1050lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer 11W LED 95 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP20 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L630 x W70 x H81 x D81
	7503448 Prelude Borstat stål 960lm 3000K Ra>90 Bakkantsdimmer 16W LED 60 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP20 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L510 x W70 x H80 x D80
	7503414 Prelude Vit 1090lm 3000K Ra>90 Bakkantsdimmer 11W LED 99 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP20 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L510 x W70 x H80 x D80

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7503446 Prelude Vit m/ kontakt 1090lm 3000K Ra>90 Bakkantsdimmer 11W LED 99 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP20 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L560 x W70 x H80 x D80
Tillbehör					
	395 Prelude Kupa til 18W (617mm) m/ og u/ kontakt				L617 x W70 x H62
	7530157 Prelude Kupa til 14W/24W (575mm) m/ og u/kontakt				L575 x W70 x H62
	3953 Prelude Kupa(480mm) LED u/ kontakt				L480 x W70 x H62
	3954 Prelude Kupa LED (455mm) m/ kontakt				L455 x W70 x H62
	3959 Prelude Kupa til 15W (494mm) m/ kontakt				L494 x W70 x H62