



Rundstrålande armatur som kan monteras mot fasad eller dikt tak. Primo kan även monteras som pollare, en stomme finns (7760445) för en komplett belysningslösning med genomgående formspråk. Flera styrningar att välja på; tänd/släck, sensor eller skymningsrelä. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och fyra knockoutöppningar för utvändig kabel. Stomme av pulverlackerad aluminium. Kupa av opal UV-stabiliserad polykarbonat; den släta ytan förhindrar att damm och smuts fastnar på ljusytan över tid. Design: Hallvard Jakobsen

Primo



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7701259 Primo 1100 Svart 760lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H120 x D120
	7701258 Primo 1100 Svart 760lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H120 x D120
	7701749 Primo 1100 Svart 760lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H120 x D120
	7701251 Primo 1100 Grafit 760lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H120 x D120
	7701250 Primo 1100 Grafit 760lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H120 x D120
	7701746 Primo 1100 Grafit 760lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H120 x D120

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7701240 Primo 1100 Vit 780lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 98 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H120 x D120
	7701239 Primo 1100 Vit 780lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 98 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H120 x D120
	7701745 Primo 1100 Vit 780lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 8W LED 98 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H120 x D120
	7704908 Primo 1100 Svart 790lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D110
	7703820 Primo 1100 Grafit 760lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H120 x D120
	7718387 Primo Svart E27 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10		Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H135 x D120
	7718391 Primo Grafit E27 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10		Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H135 x D120

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7718383	Klass II		Utanpåliggande, Indoor / Outdoor	Ø270 x H135 x D120
	Primo Vit E27	IP65		Skruvlös kopplingsplint	
	Beam: 120°, Direkt, Opal	IK10			