



Rax Soft 150 är framtagen för belysning i offentliga byggnader som exempelvis kontor, korridorer, passager och skolor. Utmärkt ljuskontroll, genom en kombination av optimerad lins och reflektoroptik, skapas en högpresterande armatur. Vit modell har en satinmatt reflektor för högsta effektivitet, den svarta fungerar helt avbländande. Ställbart lumenvärde via DIP-switch på driver. Rax Soft 150 installeras enkelt med fjädrar som passar takplattor med en tjocklek på 1–50 mm. Snabbkoppling mellan downlight och driver. Verktygsfri kopplingsbox färdig för vidarematning samt automatisk dragavlastning för kabel eller flexslang, alternativt med Linect för snabbkopplingssystem.

Rax Soft 150





Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7474972 Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 13W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7474976 Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W LED 119 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7474978 Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim 22W LED 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7474979 Rax Soft 150 Satin 3000 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 26W LED 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7474971 Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 13W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7474975 Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 18W LED 119 lm/W SDCM:2	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83

Artikel	L90/B10>100.000	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor 7474977 Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>90 Bakkantsdimmer 22W LED 98 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7475005 Rax Soft 150 Satin 3000 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 26W LED 114 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7474974 Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 13W LED 127 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7475003 Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7475009 Rax Soft 150 Satin 3000 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 26W LED 118 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7475309 Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim 22W LED 105 lm/W SDCM:2	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor Kabel 5x0,75mm ² 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83

Artikel	L90/B10>100.000	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor 7474973 Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 13W LED 127 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
		Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7475001 Rax Soft 150 Satin 2200 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 18W LED 123 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
		Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
	7475007 Rax Soft 150 Satin 3000 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 26W LED 118 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
		Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
Tillbehör					
	7452113 Rax 150 Svart Rehabring Ø155-200mm				Ø220 x H16
					Ø168 x H12
	7475919 Rax 150 Svart Glas klar IP44				Ø168 x H12
	7475997 Rax 150 Svart Glas frostat IP44				Ø168 x H12

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7475918 Rax 150 Vit Glas klar IP44			Ø168 x H12
	7475996 Rax 150 Vit Glas frostat IP44			Ø168 x H12
	1301816 Sensor Dim Box Vit 200VA			L220 x W75 x H34
	2405746 Ledning 2 x 1mm plugg u/jord 2m Vit			Ø7 x L2000 x H7
	7450955 Rax 150 Vit Rehabring Ø155-200mm			Ø220 x H16
	7345892 Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h			L270 x W75 x H35
	7470399 Avlastningsplatta			L400 x W400 x H1
	7344588 Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar			L270 x W75 x H35
	7345302 Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar			L270 x W75 x H35
	7469034 Rax 150 tillbehör Monteringsplatta			L585 x W260 x H15