



Sense Air; med den tunna profilen blir det en illusoriskt svävande effekt. LED-plattan är upphängd i vajrar och tack vare lågspänningsströmmen i dessa uppnås en smart lösning utan synliga kablar. Opalprismatisk yta ger en bländningsfri ljussättning och passar för kontor och konferensrum. Möjlighet att justera ned ljusnivån via DIP-brytare på drivdon, om den inte skall dimras utan agera som ren tänd/släck. Stommen är av pulverlackerad aluminium i mattvitt och takfästet har även knockout för utanpåliggande kablage.

Sense Air



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7016813 Sense Air Vit 3500lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 36W LED 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/indirekt 70/30%, Opalprismatisk	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Skruvlös kopplingsplint	L1200 x W210 x H13
 7016812 Sense Air Vit 3500lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 36W LED 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/indirekt 70/30%, Opalprismatisk	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Skruvlös kopplingsplint	L1200 x W210 x H13
 7016817 Sense Air Vit 3600lm 4000K Ra>80 DALI nödbelysning 3 h 36W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/indirekt 70/30%, Opalprismatisk	Klass I IP20	DALI nödbelysning 3 h	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Skruvlös kopplingsplint	L1200 x W210 x H13
 7016815 Sense Air Vit 3600lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 36W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/indirekt 70/30%, Opalprismatisk	IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor 2 x 2 m ledningssats Skruvlös kopplingsplint	L1200 x W210 x H13
 7016816 Sense Air Vit 3600lm 4000K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 36W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/indirekt 70/30%, Opalprismatisk	Klass I IP20	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer	Indoor 2 x 2 m ledningssats Skruvlös kopplingsplint	L1200 x W210 x H13

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7016814 Sense Air Vit 3600lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 36W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/indirekt 70/30%, Opalprismatisk	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Skruvlös kopplingsplint	L1200 x W210 x H13
Tillbehör				
 7348847 Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information