

Sense Opalprism TW




Rektangulär eller kvadratisk LED-panel med opalprismatisk avskärmning. Kan läggas i T-profiler, monteras utanpåliggande med förhöjningsram eller pendlas med wireset. Exempelvis kan storlek 300x1200 med fördel pendlas över bord och kombineras med 600x600-plattor i tak för samma genomgående designutförande. Versioner med Tunable white; valfri färgtemperatur mellan 2700-6500K med DALI typ 8, och TW LEDDim finns, som justeras via vald styrning.

Sense Opalprism TW



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7018056 Sense TW 600x600 Vit Opalprismatisk 4000lm 2700-6500K IK10 Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass III IP40		Infälld, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H10
Driver				
 7982168 Sense TW Driver Vit 4000lm 38W TW DALI Type 8 38W	Klass II	TW DALI Type 8	Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L215 x W70 x H32
 7981849 Sense TW Vit 4000lm 40W TW LEDDim 40W	Klass II IP20	TW LEDDim	Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	
Tillbehör				
 7028739 Sense 600x600 Svart Infälld ram for Gipstak/Troldtekt				L640 x W640 x H50
 7024865 Sense 600x600 Vit Utanpåliggande enhet				L604 x W604 x H48
 7027249 Sense Decor Sky Vit 600x600 Ram				L597 x W597 x H79
 7028045 Sense Decor Soft Vit 600x600 Ram				L595 x W595 x H17
 7028586 Sense 600x600 Vit Infälld ram for Gipstak/Troldtekt				L640 x W640 x H50
 7345892 Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h				L270 x W75 x H35

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7014358			L2000
	Sense 2m Wireset			
	7016851			L44 x W65 x H18
	Sense 600x600 Dolt Bärverk Beslag			
	7014366			L44 x W5 x H2.5
	Sense 600x600 Asymmetrisk Beslag			
	7344588			L270 x W75 x H35
	Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar			
	7345302			L270 x W75 x H35
	Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar			