

Sense Pro PIR



Sense Pro PIR levereras komplett med driver, PIR-sensor, sladd och kontakt. PIR-sensorn är diskret placerad på kanten och tänds belysningen när den upptäcker rörelse och släcks efter en förbestämd tidsperiod, vilket ger en god energibesparing. Sensorn detekterar inte rörelser genom väggar eller dörrar. PIR-sensorn har också en justerbar dagsljussensor, så du kan välja att belysningen inte ska tändas när det finns tillräckligt med dagsljus. Sense PIR kan fungera som en master-enhet och styra upp till tre andra Sense-paneler (slave-enheter). Sense Opalprism PIR kan monteras i tak med synliga T-skenor utan tillbehör och i tak med dolda T-skenor med tillbehör.

Sense Pro PIR



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7019797 Sense Opalprism 300x1200 Vit 3880lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	PIR Sensor	Infälld, Indoor Kabel 2m Inkl. driver, sladd och stickpropp	L1197 x W297 x H44
 7024635 Sense Pro 600x600 Vit 4340lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 35W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP40/IP20 IK06	PIR Sensor	Infälld Kabel 2m Inkl. driver, sladd och stickpropp	L597 x W597 x H44
 7019798 Sense Opalprism 300x1200 Vit 4060lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	PIR Sensor	Infälld, Indoor Kabel 2m Inkl. driver, sladd och stickpropp	L1197 x W297 x H44
 7024636 Sense Pro 600x600 Vit 4610lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 35W LED 132 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP40/IP20 IK06	PIR Sensor	Infälld Kabel 2m Inkl. driver, sladd och stickpropp	L597 x W597 x H44
Tillbehör				
 7028739 Sense 600x600 Svart Gipstak/Troldtekt Infälld ram				L640 x W640 x H50
 7024865 Sense 600x600 Vit Utanpåliggande enhet				L604 x W604 x H48
 7024866 Sense 300x1200 Vit Utanpåliggande enhet				L1203 x W303 x H47
 7028586 Sense 600x600 Vit Gipstak/Troldtekt Infälld ram				L640 x W640 x H50

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7014358			L2000
	Sense 2m Wireset			
	7016851			L44 x W65 x H18
	Sense 600x600 Dolt Bärverk Beslag			
	7014366			L44 x W5 x H2.5
	Sense 600x600 Asymmetrisk Beslag			