

Soft Slim



Soft Slim har utformats med en tunn smal kant som ger intrycket av en inspacklad och elegant installation. Med förhöjd ljuskälla skapar den en extra behaglig miljö att vistas i. Effektiv ljuskälla som har en superb färgåtergivning. Levereras komplett med dimbar driver samt SG's flexibla kopplingsbox. För både inom- samt utomhusbruk.

Soft Slim




Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7477861 Soft Slim Svart DimToWarm 490lm 2000-2800K Ra>95 Bakkantsdimmer 8W LED 61 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
 7475755 Soft Slim Vit DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 DALI-2 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
 7470239 Soft Slim Vit DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Bakkantsdimmer 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
 7474803 Soft Slim Svart 740lm 2700K Ra 98 DALI-2 11W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
 7473363 Soft Slim Svart 740lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer / Linect 11W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
 7474485 Soft Slim Guld 810lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer / Linect 11W LED 74 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7474429 Soft Slim Vit 830lm 2700K Ra 98 DALI-2 11W LED 75 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
 7470235 Soft Slim Vit 830lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer / Linect 11W LED 75 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
 7478010 Soft Slim Svart 760lm 3000K Ra 98 DALI-2 11W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
 7475754 Soft Slim Svart 760lm 3000K Ra 98 Bakkantsdimmer / Linect 11W LED 69 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
 7474430 Soft Slim Vit 850lm 3000K Ra 98 DALI-2 11W LED 77 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
 7470237 Soft Slim Vit 850lm 3000K Ra 98 Bakkantsdimmer 11W LED 77 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7478011 Soft Slim Svart 790lm 4000K Ra 98 DALI-2 11W LED 72 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
 7478009 Soft Slim Svart 790lm 4000K Ra 98 Bakkantsdimmer 11W LED 72 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
 7478012 Soft Slim Vit 880lm 4000K Ra 98 DALI-2 11W LED 80 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	DALI-2	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
 7477791 Soft Slim Vit 880lm 4000K Ra 98 Bakkantsdimmer 11W LED 80 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP54/IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H52
Tillbehör				
 7345892 Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h				L270 x W75 x H35
 7345356 Nödljusbox Adapter kit för downlight				L250 x W13 x H13
 7344588 Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35
 7345302 Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35