



Rundstrålande armatur med korslagda band för montage mot vägg eller dikt tak. Solo kan monteras som pollare, en stomme finns (7760445) för en komplett belysningslösning med genomgående formspråk. Flera styrningar att välja på; tänd/släck, sensor eller skymningsrelä. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och fyra knockoutöppningar för utvändig kabel. Stomme av pulverlackerad aluminium. Kupa av opal UV-stabiliserad polykarbonat; den släta ytan förhindrar att damm och smuts fastnar på ljusytan över tid. Design: Hallvard Jakobsen

Solo



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7701257 Solo 1100 Svart 570lm 3000K Ra>80 Sensor 10W LED 57 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x L270 x W270 x H130 x D130
	7701256 Solo 1100 Svart 590lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H130 x D130
	7701777 Solo 1100 Svart 590lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 8W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H130 x D130
	7701249 Solo 1100 Grafit 590lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H130 x D130
	7701248 Solo 1100 Grafit 590lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H130 x D130
	7701776 Solo 1100 Grafit 590lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 8W LED 74 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H130 x D130

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7701238 Solo 1100 Vit 690lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 86 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H130 x D130
 7701237 Solo 1100 Vit 690lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 86 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H130 x D130
 7701775 Solo 1100 Vit 690lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 8W LED 86 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H130 x D130
 7703818 Solo 1100 Grafit 610lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
Tillbehör				
 7760444 Pollare Solo, Tanto, Uno, Primo och Arlon Round Svart				L1000 x W290 x H220
 7760445 Pollare Solo, Tanto, Uno, Primo och Arlon Round Grafit				L1000 x W290 x H220
 7705243 Pollare Solo, Tanto, Uno, Primo och Arlon Round Ankarfäste				W330 x H524 x D260

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information