



Mjukt avrundad med konisk utformning i stilren design. Spike har ett grundutförande med bredstrålande downlight på 95° i alla versioner. Därefter kommer de olika kombinationerna med tillval som uplight, som beskriver ett smalstrålande effektljus på 15°, skymningsrelä samt uttag. Version med uttag har separat kopplingsplint för uttagen. Spike passar på villa, stuga, balkong som vid entréer. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och knockoutöppningar för utvändig kabel. Stomme av pulverlackerad aluminium.

Spike



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7703064 Spike Grafite 840lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK08	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L180 x W171 x H173 x D155
	7702840 Spike Grafite m/ kontakt 840lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK08	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L180 x W171 x H173 x D155
	7702841 Spike Grafite Uplight 890lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 16W LED 56 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkt, Plastopal/genomskinligt	Klass I IP44 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L180 x W171 x H173 x D155
	7703065 Spike Grafite Uplight m/ kontakt 890lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 16W LED 56 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkt, Plastopal/genomskinligt	Klass I IP44 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L180 x W171 x H173 x D155
	7701718 Spike Svart 880lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK08	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W171 x H173 x D155
	7701719 Spike Svart m/ kontakt 880lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK08	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W171 x H173 x D155

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7701720	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor	W171 x H173 x D155
	Spike Svart Uplight 930lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkt, Plastopal/genomskinligt	IP44 IK06		Skruvlös kopplingsplint	
	7701722	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor	W171 x H173 x D155
	Spike Svart Uplight m/ kontakt 930lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkt, Plastopal/genomskinligt	IP44 IK06		Skruvlös kopplingsplint	
	7703096	Klass I	skymningsrelä	Utanpåliggande, Outdoor	L180 x W171 x H173 x D155
	Spike Svart 840lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 11W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	IP44 IK08		Skruvlös kopplingsplint	
	7703097	Klass I	skymningsrelä	Utanpåliggande, Outdoor	L180 x W171 x H173 x D155
	Spike Svart m/ kontakt 840lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 11W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	IP44 IK08		Skruvlös kopplingsplint	
	7703098	Klass I	skymningsrelä	Utanpåliggande, Outdoor	L180 x W171 x H173 x D155
	Spike Svart Uplight 890lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 17W LED 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkt, Plastopal/genomskinligt	IP44 IK06		Skruvlös kopplingsplint	
	7703099	Klass I	skymningsrelä	Utanpåliggande, Outdoor	L180 x W171 x H173 x D155
	Spike Svart Uplight m/ kontakt 890lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 17W LED 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000	IP44 IK06		Skruvlös kopplingsplint	

Artikel	Beam: 95° ned / 15° op, Direkt, Plastopal/genomskinligt	Skymningsrelä	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7701724 Spike Grafit 880lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK08	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W171 x H173 x D155
	7701727 Spike Grafit m/ kontakt 880lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK08	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W171 x H173 x D155
	7701728 Spike Grafit Uplight 930lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkt, Plastopal/genomskinligt	Klass I IP44 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W171 x H173 x D155
	7701742 Spike Grafit Uplight m/ kontakt 930lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 16W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkt, Plastopal/genomskinligt	Klass I IP44 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	W171 x H173 x D155
	7702286 Spike Grafit 840lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 11W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK08	skymningsrelä	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L180 x W171 x H173 x D155
	7702287 Spike Grafit m/ kontakt 840lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 11W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK08	skymningsrelä	Utanpåliggande, Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L180 x W171 x H173 x D155

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7702288	Klass I	skymningsrelä	Utanpåliggande, Outdoor	L180 x W171 x H173 x
	Spike Grafite Uplight 890lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 17W LED 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkt, Plastopal/genomskinligt	IP44 IK06		Skruvlös kopplingsplint	D155
	7702289	Klass I	skymningsrelä	Utanpåliggande, Outdoor	L180 x W171 x H173 x
	Spike Grafite Uplight m/ kontakt 890lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 17W LED 52 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° ned / 15° op, Direkt, Plastopal/genomskinligt	IP44 IK06		Skruvlös kopplingsplint	D155
	7701714	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor	W171 x H173 x D155
	Spike Vit 880lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	IP44 IK08		Skruvlös kopplingsplint	
	7701715	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor	W171 x H173 x D155
	Spike Vit m/ kontakt 880lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	IP44 IK08		Skruvlös kopplingsplint	
	7702282	Klass I	skymningsrelä	Utanpåliggande, Outdoor	L180 x W171 x H173 x
	Spike Vit 840lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 11W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	IP44 IK08		Skruvlös kopplingsplint	D155
	7702283	Klass I	skymningsrelä	Utanpåliggande, Outdoor	L180 x W171 x H173 x
	Spike Vit m/ kontakt 840lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 11W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal	IP44 IK08		Skruvlös kopplingsplint	D155

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7703814	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor	W171 x H173 x D155
	Spike Grafit 900lm 4000K Ra>80	IP44		Skruvlös kopplingsplint	
	Bakkantsdimmer	IK08			
	10W LED				
	90 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal				
	7703815	Klass I	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Outdoor	W171 x H173 x D155
	Spike Grafit m/ kontakt 900lm	IP44		Skruvlös kopplingsplint	
	4000K Ra>80 Bakkantsdimmer	IK08			
	10W LED				
	90 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Direkt, Opal				
Tillbehör					
	7702982			Indoor / Outdoor	L220 x W170 x H10
	Nummerskilt 220x170mm				