



Rund halvtäckt fasadarmatur med korslagda band. Tanto kan monteras som pollare, en stomme finns (7760445) för en komplett belysningslösning med genomgående formspråk. Flera styrningar att välja på; tänd/släck, sensor eller skymningsrelä. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och fyra knockoutöppningar för utvändig kabel. Stomme av pulverlackerad aluminium. Kupa av opal UV-stabiliserad polykarbonat; den släta ytan förhindrar att damm och smuts fastnar på ljusytan över tid. Design: Hallvard Jakobsen

Tanto



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7701255 Tanto Svart 330lm 3000K Ra>80 Sensor 10W LED 33 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt,	IP65 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x L270 x W270 x H130 x D130
	7701254 Tanto 1100 Svart 350lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
	7701755 Tanto 1100 Svart 350lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 8W LED 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
	7701244 Tanto 1100 Grafit 350lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H130 x D130
	7701243 Tanto 1100 Grafit 350lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
	7701751 Tanto 1100 Grafit 350lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 8W LED 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7701236 • Tanto 1100 Vit 440lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H130 x D130
 7701235 Tanto 1100 Vit 440lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H130 x D130
 7701741 Tanto 1100 Vit 440lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H130 x D130
 7704906 • Tanto 1100 Svart 330lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 33 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
 7703819 Tanto 1100 Grafit 350lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 35 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
 7704905 • Tanto 1100 Vit 430lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 43 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information