



Wave; lågbyggande allmänbruksarmatur med kontrollerad avbländning via den diffuserande opala kupan. Den linjära armaturen har en mjukt rundad profil och lämplig för alla allmänna ytor som korridorer, lagerlokaler, källare och förråd. Snabb montering och möjlighet med överkoppling gör Wave till ett självklart val vid nya byggnader som armaturbyte av äldre installation. Anslutning i insticksplint 5x2x2,5 mm² vid vardera gaveln med kabelgenomföring även på ovansidan. IP44 vid takmontage, monteras den på vägg upprätthålls IP20. Justerbart lumenvärde via DIP-switch.

Wave



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7019044  Wave 1200 Vit 5290lm 3000K Ra>80 DALI-2 38W LED 139 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L1220 x W151 x H54
 7017249  Wave 1200 Vit 5290lm 3000K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 38W LED 139 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L1220 x W151 x H54
 7014582 Wave 1200 Vit 5290lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 38W LED 139 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm²-koppling från mitt till ände	L1220 x W151 x H54
 7011197 Wave 900 Vit 4390lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 31W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm²-koppling från mitt till ände	L920 x W151 x H54
 7014583 Wave 1200 Vit 5290lm 3000K Ra>80 Sensor 38W LED 139 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	Sensor	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L1220 x W151 x H54
 7011198 Wave 900 Vit 4390lm 3000K Ra>80 Sensor 31W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	Sensor	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L920 x W151 x H54

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7013711 Wave 600 Vit 2140lm 3000K Ra>80 Sensor 18W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	Sensor	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L620 x W151 x H54
 7014547 Wave 900 Vit 4390lm 3000K Ra>80 Sensor Wireless 31W LED 142 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	Sensor Wireless	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L920 x W151 x H54
 7013710 Wave 600 Vit 2200lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 15W LED 147 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor 4-polig skruvlös kopplingsplint med 4x2,5 mm²-koppling från mitt till ände	L620 x W151 x H54
 7019367 Wave 1200 Vit 5630lm 4000K Ra>80 DALI-2 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L1220 x W151 x H54
 7017250 Wave 1200 Vit 5630lm 4000K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer r	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L1220 x W151 x H54
 7014590 Wave 1200 Vit 5630lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm²-koppling från mitt till ände	L1220 x W151 x H54

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7014549 Wave 900 Vit 4200lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 31W LED 135 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK05	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L920 x W151 x H54
 7014591 Wave 1200 Vit 5630lm 4000K Ra>80 Sensor 38W LED 148 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	Sensor	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L1220 x W151 x H54
 7014539 Wave 600 Vit 2330lm 4000K Ra>80 Sensor 18W LED 129 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	Sensor	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L620 x W151 x H54
 7014538 Wave 600 Vit 2300lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 15W LED 153 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass I IP44 IK06	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor 4-polig skruvlös kopplingsplint med 4x2,5 mm ² -koppling från mitt till ände	L620 x W151 x H54
Tillbehör				
 7348847 Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information