



Frame lämpar sig väl för de applikationer med smala utrymmen, som till exempel garagelängor. Den stilrena designen har en slimmad profil och är tillverkad av pressgjuten, pulverlackerad aluminium. Lumenvärdet kan ställas in via DIP-switch. Överkopplingsbar via snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och fyra knockoutöppningar för utvändig kabel. Snabbkontakt mellan bakstycke och front för tidseffektiv montering. Design: Holscher Design.

# Frame



## Produkt- och miljöbilder



| Artikel                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     | Skydd                                                        | Styrutrustning | Montering/anslutning                                                   | Mått              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <p>7703719</p> <p><b>Frame Svart 770lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Sensor</b></p> <p><b>7.5W LED</b></p> <p>103 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100.000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Direkt, Opal</p>       | <p><b>Klass II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Sensor         | <p>Utanpåliggande, Indoor / Outdoor</p> <p>Skruvlös kopplingsplint</p> | L320 x W180 x H77 |
|    | <p>7703518</p> <p><b>Frame Svart 670lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Bakkantsdimmer</b></p> <p><b>8W LED</b></p> <p>84 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100.000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Direkt, Opal</p>  | <p><b>Klass II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Bakkantsdimmer | <p>Utanpåliggande, Indoor / Outdoor</p> <p>Skruvlös kopplingsplint</p> | L320 x W180 x H77 |
|    | <p>7703727</p> <p><b>Frame Svart 670lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Skymningsrelä</b></p> <p><b>8W LED</b></p> <p>84 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100.000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Direkt, Opal</p>   | <p><b>Klass II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | skymningsrelä  | <p>Utanpåliggande, Indoor / Outdoor</p> <p>Skruvlös kopplingsplint</p> | L320 x W180 x H77 |
|  | <p>7703720</p> <p><b>Frame Grafit 770lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Sensor</b></p> <p><b>7.5W LED</b></p> <p>103 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100.000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Direkt, Opal</p>      | <p><b>Klass II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Sensor         | <p>Utanpåliggande, Indoor / Outdoor</p> <p>Skruvlös kopplingsplint</p> | L320 x W180 x H77 |
|  | <p>7703519</p> <p><b>Frame Grafit 670lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Bakkantsdimmer</b></p> <p><b>8W LED</b></p> <p>84 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100.000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Direkt, Opal</p> | <p><b>Klass II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Bakkantsdimmer | <p>Utanpåliggande, Indoor / Outdoor</p> <p>Skruvlös kopplingsplint</p> | L320 x W180 x H77 |
|  | <p>7703725</p> <p><b>Frame Grafit 670lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Skymningsrelä</b></p> <p><b>8W LED</b></p> <p>84 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100.000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Direkt, Opal</p>  | <p><b>Klass II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | skymningsrelä  | <p>Utanpåliggande, Indoor / Outdoor</p> <p>Skruvlös kopplingsplint</p> | L320 x W180 x H77 |

| Artikel                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | Skydd                                                        | Styrutrustning | Montering/anslutning                                                   | Mått              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <p>7703718</p> <p><b>Frame Vit 890lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Sensor</b></p> <p><b>7.5W LED</b></p> <p>119 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100.000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Direkt, Opal</p>           | <p><b>Klass II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Sensor         | <p>Utanpåliggande, Indoor / Outdoor</p> <p>Skruvlös kopplingsplint</p> | L320 x W180 x H77 |
|    | <p>7703517</p> <p><b>Frame Vit 670lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Bakkantsdimmer</b></p> <p><b>8W LED</b></p> <p>84 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100.000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Direkt, Opal</p>      | <p><b>Klass II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Bakkantsdimmer | <p>Utanpåliggande, Indoor / Outdoor</p> <p>Skruvlös kopplingsplint</p> | L320 x W180 x H77 |
|    | <p>7703726</p> <p><b>Frame Vit 670lm 3000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Skymningsrelä</b></p> <p><b>8W LED</b></p> <p>84 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100.000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Direkt, Opal</p>       | <p><b>Klass II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | skymningsrelä  | <p>Utanpåliggande, Indoor / Outdoor</p> <p>Skruvlös kopplingsplint</p> | L320 x W180 x H77 |
|  | <p>7703832</p> <p><b>Frame Grafit 730lm 4000K Ra&gt;80</b></p> <p><b>Bakkantsdimmer</b></p> <p><b>7.7W LED</b></p> <p>95 lm/W SDCM:3</p> <p>L70/B20&gt;100.000, L80/B20&gt;75.000</p> <p>Beam: 110°, Direkt, Opal</p> | <p><b>Klass II</b></p> <p><b>IP66</b></p> <p><b>IK10</b></p> | Bakkantsdimmer | <p>Utanpåliggande, Indoor / Outdoor</p> <p>Skruvlös kopplingsplint</p> | L320 x W180 x H77 |