



Frame Mini har en slimmad profil i tidlös design som passar lika bra inomhus som utomhus. Slagtålig med hög IP-klass som dimras via bakkant. Tillverkad i pressgjuten, pulverlackerad aluminium med svart, vit eller grafitgrå yta. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och 4 knockoutöppningar (90 gr. Förskjutning) för utvändig kabel. Snabbkontakt mellan bakstycke och front för tidseffektiv montering. Design: Holscher Design

Frame Mini



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7703515 Frame Mini Svart 550lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 6.5W LED 85 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W150 x H77
 7703516 Frame Mini Grafit 550lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 6.5W LED 85 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W150 x H77
 7703514 Frame Mini Vit 550lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 6.5W LED 85 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W150 x H77
 7703833 Frame Mini Grafit 570lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 6.5W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W150 x H77
 7704354 Frame Mini Vit 570lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 6.5W LED 88 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W150 x H77