

Frame Round



Slimmad profil i tidlös design kombinerat med avancerad ljus teknik. Frame Round kan monteras dikt vägg eller tak. Ytan är platt och har en helt jämn ljusyta, utan skuggor eller hotspots. Om tänd/släckfunktion önskas kan lumenvärdet justeras via DIP-switch. Överkopplingsbar via snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och fyra knockoutöppningar för utvändig kabel. Snabbkontakt mellan bakstycke och front för tidseffektiv montering. Tillverkad i pressgjuten, pulverlackerad aluminium.

Design: Holscher Design

Frame Round



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7703704 Frame Round Svart 860lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H77
	7703502 Frame Round Svart 670lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H77
	7703729 Frame Round Svart 670lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H77
	7703705 Frame Round Grafit 860lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 108 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H77
	7703503 Frame Round Grafit 670lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H77
	7703721 Frame Round Grafit 670lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H77

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7703703 Frame Round Vit 960lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 120 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H77
 7703501 Frame Round Vit 670lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H77
 7703728 Frame Round Vit 670lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H77
 605203 Frame Round Svart 670lm 4000K Ra>80 Sensor 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H77
 605064 Frame Round Grafit 890lm 4000K Ra>80 Sensor 8W LED 111 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H77
 7703828 Frame Round Grafit 670lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x H77

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	605065	Klass II	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor	Ø270 x H77
	Frame Round Vit 670lm 4000K	IP66		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 Sensor	IK10			
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal				
	7703525	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor	Ø270 x H77
	Frame Round Vit 670lm 4000K	IP66		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 Bakkantsdimmer	IK10			
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal				