

Frame Round Maxi



Frame Round Maxi; stilrena linjer kombinerat med avancerad ljus teknik. Det är en mångsidig armatur för fasad eller dikt tak, tack vare de olika varianterna av effekt och styrning. Passar också som nummerskylt, då ytan är platt och har en helt jämn ljusyta, utan skuggor eller hotspots. Man kan även justera lumenvärdet via DIP-switch. Överkopplingsbar via snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och fyra knockoutöppningar för utvändig kabel. Snabbkontakt mellan bakstycke och front för tidseffektiv montering. Tillverkad i pressgjuten, pulverlackerad aluminium. Design: Holscher Design.

Frame Round Maxi



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	605198 Frame Round Maxi Svart 1990lm 3000K Ra>80 DALI-2 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
	7703707 Frame Round Maxi Svart 2030lm 3000K Ra>80 Sensor 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
	7703505 Frame Round Maxi Svart 1990lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
	7703731 Frame Round Maxi Svart 1990lm 3000K Ra>80 skymningsrelä 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
	7703927  Frame Round Maxi Grafit 1990lm 3000K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer r	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
	7703708 Frame Round Maxi Grafit 2030lm 3000K Ra>80 Sensor 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7703506 Frame Round Maxi Grafit 1990lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
	7703722 Frame Round Maxi Grafit 1990lm 3000K Ra>80 skymningsrelä 19W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
	7703706 Frame Round Maxi Vit 2260lm 3000K Ra>80 Sensor 17W LED 133 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
	7703504 Frame Round Maxi Vit 2320lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 19W LED 122 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
	7703730 Frame Round Maxi Vit 2320lm 3000K Ra>80 skymningsrelä 19W LED 122 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
	7704346 Frame Round Maxi Svart 2040lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 19W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	605182 Frame Round Maxi Grafit 2100lm 4000K Ra>80 Sensor 17W LED 124 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
	7703829 Frame Round Maxi Grafit 2040lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 19W LED 107 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
	605172 Frame Round Maxi Vit 2340lm 4000K Ra>80 Sensor 17W LED 138 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
	7703526 Frame Round Maxi Vit 2380lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 19W LED 125 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø325 x H77
Tillbehör					
	7348847 Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information