

Frame Square



Frame har skarpa rena konturer med högkvalitativ finish som enkelt kan integreras med alla typer av väggytor. En slimmad profil i tidlös design som passar lika bra inomhus som utomhus. Full av smarta funktioner utöver variant som kan dimras via bakkant; med skymningsrelä, sensor och justerbart lumenvärde via DIP-switch. Tillverkad i pressgjuten, pulverlackerad aluminium med svart, vit eller grafitgrå yta. Snabbkontakt mellan bakstycke och front för tidseffektiv montering. Överkopplingsbar plint med två in/utgångar i bakstycket och fyra knockoutöppningar för utvändig kabeldragning. Design: Holscher Design

Frame Square



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7703710 Frame Square Svart 740lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77
	7703508 Frame Square Svart 630lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77
	7703733 Frame Square Svart 630lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77
	7703711 Frame Square Grafit 740lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77
	7703509 Frame Square Grafit 630lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77
	7703723 Frame Square Grafit 630lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7703709 Frame Square Vit 860lm 3000K Ra>80 Sensor 7.5W LED 115 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77
 7703507 Frame Square Vit 630lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77
 7703732 Frame Square Vit 630lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 7W LED 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77
 7704353 • Frame Square Svart 660lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77
 605292 • Frame Square Grafit 660lm 4000K Ra>80 Sensor 7W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77
 7703830 Frame Square Grafit 660lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 7W LED 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal	Klass II IP66 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	L240 x W240 x H77

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7704352	Klass II	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor	L240 x W240 x H77
	Frame Square Vit 660lm 4000K	IP66		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 Bakkantsdimmer	IK10			
	7W LED				
	94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Direkt, Opal				

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information