



Flom är en serie kompakta strålkastare, med eller utan sensor (PIR), för energisnål exteriörbelysning. Högt lumenvärde med över 100lm/W och är lämplig för en rad olika användningsområden som arbets-, fasad- eller gårdsbelysning. Variant med sensor har en infraröd detektering som läser av området efter rörelser vid mörkets inbrott. Automatiken startar när den känner av ljusnivån på 3 lux. Avståndet från sensorn är justerbart mellan 2 och 6 meter. Upptändningstid från 5 sekunder upptill 5 minuter efter sista registrerade rörelse. Bägge dessa inställningar ställs in på baksidan av armaturen. Flom kommer med ställbart bygelfäste och 1,5 meter kabel med fri ände för fast montage. Material av aluminium och härdat glas.

Flom



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7764952	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Outdoor	L120 x W95 x H44
	Flom Grafit Mini 1060lm 3000K	IP65		Kabel 1,5m	
	Ra>80 Ej dimbar	IK06			
	10W LED				
	106 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Glas frostat				
	7764954	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Outdoor	L160 x W130 x H52
	Flom Grafit Midi 2610lm 3000K	IP65		Kabel 1,5m	
	Ra>80 Ej dimbar	IK06			
	23W LED				
	113 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Glas frostat				
	7764958	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Outdoor	L200 x W160 x H64
	Flom Grafit Maxi 4640lm 3000K	IP65		Kabel 1,5m	
	Ra>80 Ej dimbar	IK06			
	42W LED				
	110 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Glas frostat				
	7764953	Klass I	PIR Sensor	Utanpåliggande, Outdoor	L120 x W95 x H44
	Flom Grafit Mini 1060lm 3000K	IP65		Kabel 1,5m	
	Ra>80 PIR Sensor	IK06			
	10W LED				
	106 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Glas frostat				
	7764955	Klass I	PIR Sensor	Utanpåliggande, Outdoor	L160 x W130 x H52
	Flom Grafit Midi 2610lm 3000K	IP65		Kabel 1,5m	
	Ra>80 PIR Sensor	IK06			
	23W LED				
	113 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Glas frostat				
	7764959	Klass I	PIR Sensor	Utanpåliggande, Outdoor	L200 x W160 x H64
	Flom Grafit Maxi 4640lm 3000K	IP65		Kabel 1,5m	
	Ra>80 PIR Sensor	IK06			
	42W LED				
	110 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Glas frostat				

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7764944 Flom Grafit Mini 1140lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 10W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Ej dimbar	Utanpåliggande, Outdoor Kabel 1,5m	L120 x W95 x H44
	7764946 Flom Grafit Midi 2710lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 23W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Ej dimbar	Utanpåliggande, Outdoor Kabel 1,5m	L160 x W130 x H52
	7764950 Flom Grafit Maxi 4980lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 42W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	Ej dimbar	Utanpåliggande, Outdoor Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64
	7764945 Flom Grafit Mini 1140lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 10W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	PIR Sensor	Utanpåliggande, Outdoor Kabel 1,5m	L120 x W95 x H44
	7764947 Flom Grafit Midi 2710lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 23W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	PIR Sensor	Utanpåliggande, Outdoor Kabel 1,5m	L160 x W130 x H52
	7764951 Flom Grafit Maxi 4980lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 42W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Beam: 100°, Direkt, Glas frostat	Klass I IP65 IK06	PIR Sensor	Utanpåliggande, Outdoor Kabel 1,5m	L200 x W160 x H64

Tillbehör



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7770198 Flom Grafit Sign Arm				L695 x W125 x H87