



Variationsrik produktfamilj med elegant profil. Disc har flera tekniska nivåer i effekt, styrning och storlek. Monteras dikt an tak eller vägg, men kan med fördel även pendlas. Disc 290 har en jämnt upplyst opaliserad yta utan skuggor eller hotspots. Passar i utrymmen som exempelvis hall, kök och korridor. Plafonden kan pendlas med Disc pendelkit. Enkel montering med snabbkoppling mellan armatur och bakstycke och kan monteras mot alla vanliga takuttag/-dosor. Utrymme för utanpåliggande kabel samt snabbkoppling för parallellkoppling. En smart finess är att man kan justera ljusflödet via DIP-switch på drivern.

Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7505486 Disc 290 Svart 1770lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 104 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7505484 Disc 290 Svart 1860lm 2700K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 17W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7505482 Disc 290 Svart 1860lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 17W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7505479 Disc 290 Vit 2000lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7505476 Disc 290 Vit 2000lm 2700K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 17W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7505473 Disc 290 Vit 2000lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 17W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7505487 Disc 290 Svart 1900lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7505485 Disc 290 Svart 1900lm 3000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 17W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7505483 Disc 290 Svart 1900lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 17W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7505480 Disc 290 Vit 2050lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7505477 Disc 290 Vit 2050lm 3000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 17W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7505474 Disc 290 Vit 2050lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 17W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7509526 Disc 290 Svart 2030lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7506349 Disc 290 Svart 2030lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 17W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7505481 Disc 290 Vit 2180lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 17W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7505478 Disc 290 Vit 2180lm 4000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 17W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
	7505475 Disc 290 Vit 2180lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 17W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø288 x H55
Tillbehör					
	7506504 Disc/Frosta Svart Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22
	7506503 Disc/Frosta Vit Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7348847			L137 x W27 x H27
Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information