

Disc 285x285 TW



Med Disc 285x285 kan du få dynamisk belysning via TW LEDDim där ljusnivå och färgtemperatur justeras var för sig; från 2700 upptill 6500K! Plafonden har en slimmad profil med opalprismatisk avskärmning. Finns i svart eller vit pulverlackerad aluminiumstomme. Mycket enkel montering med snabbkoppling mellan armatur och ryggplåt och kan monteras mot alla vanliga takuttag/-dosor. Möjlighet för utanpåliggande kabel samt snabbmontage för parallellkoppling. En annan smart finess är att man kan justera ljusflödet via dipswitch på drivern. Styrning via Tunable White LEDDim och i kombination med SG Smart app.

Disc 285x285 TW



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7505507	Klass II	TW LEDDim	Utanpåliggande, Indoor	L283 x W283 x H55
	Disc 285X285 TW Svart 1740lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 92 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	IP20 IK10		Skruvlös kopplingsplint	
	7505495	Klass II	TW LEDDim	Utanpåliggande, Indoor	L283 x W283 x H55
	Disc 285X285 TW Vit 1890lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 19W LED 99 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	IP20 IK10		Skruvlös kopplingsplint	
Tillbehör					
	7506504				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Svart Pendel Adapter				
	7506503				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Vit Pendel Adapter				