



Namsen; dimbar bänkmatur i tre längder och har en vändbar front, i de fall man föredrar uttagen på motsatt sida. Versionerna med strömbrytare och dubbla uttag (16 A) passar exempelvis som underskåpsbelysning i kök eller över arbetsbänk. Namsen finns även utan brytare och uttag och fungerar som allmänbelysning i gånger, bodar och vindsutrymmen. Det är två separata inkopplingar av uttag och belysning. Ljusflödet kan justeras via DIP-switch på drivern, vilket är praktiskt när man saknar dimmer, och man upplever ljuset för starkt.

# Namsen




## Produkt- och miljöbilder



| Artikel                                                                             |                                                   | Skydd          | Styrutrustning    | Montering/anslutning    | Mått              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|    | 7017848                                           | <b>Klass I</b> | Bakkantsdimmer    | Utanpåliggande, Indoor  | L595 x W69 x H46  |
|                                                                                     | <b>Namsen 600 Vit m/ dubbla uttag</b>             | <b>IP20</b>    |                   | Skruvlös kopplingsplint |                   |
|                                                                                     | <b>880lm 2700K Ra&gt;80</b>                       | <b>IK08</b>    |                   |                         |                   |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                             |                |                   |                         |                   |
|                                                                                     | <b>10W LED</b>                                    |                |                   |                         |                   |
|                                                                                     | 88 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>100.000<br>Direkt, Opal |                |                   |                         |                   |
|     | 7017850                                           | <b>Klass I</b> | Bakkantsdimmer    | Utanpåliggande, Indoor  | L1195 x W69 x H46 |
|                                                                                     | <b>Namsen 1200 Vit m/ dubbla uttag</b>            | <b>IP20</b>    |                   | Skruvlös kopplingsplint |                   |
|                                                                                     | <b>2220lm 2700K Ra&gt;80</b>                      | <b>IK08</b>    |                   |                         |                   |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                             |                |                   |                         |                   |
|                                                                                     | <b>23W LED</b>                                    |                |                   |                         |                   |
|                                                                                     | 97 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>100.000<br>Direkt, Opal |                |                   |                         |                   |
|    | 7018392                                           | <b>Klass I</b> | Bakkantsdimmer    | Utanpåliggande, Indoor  | L920 x W69 x H46  |
|                                                                                     | <b>Namsen 900 Vit m/ dubbla uttag</b>             | <b>IP20</b>    |                   | Skruvlös kopplingsplint |                   |
|                                                                                     | <b>1410lm 2700K Ra&gt;80</b>                      | <b>IK08</b>    |                   |                         |                   |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                             |                |                   |                         |                   |
|                                                                                     | <b>15W LED</b>                                    |                |                   |                         |                   |
|                                                                                     | 94 lm/W SDCM:3<br>L80/B10>100.000<br>Direkt, Opal |                |                   |                         |                   |
|  | 7018296                                           | <b>Klass I</b> | DALI-2 / Push Dim | Utanpåliggande, Indoor  | L635 x W69 x H46  |
|                                                                                     | <b>Namsen 600 Vit m/ dubbla uttag</b>             | <b>IP20</b>    |                   | Skruvlös kopplingsplint |                   |
|                                                                                     | <b>920lm 3000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push</b>         | <b>IK08</b>    |                   |                         |                   |
|                                                                                     | <b>Dim</b>                                        |                |                   |                         |                   |
|                                                                                     | <b>12W LED</b>                                    |                |                   |                         |                   |
|                                                                                     | 77 lm/W SDCM:3<br>L80/B50>50.000<br>Direkt, Opal  |                |                   |                         |                   |
|   | 7018297                                           | <b>Klass I</b> | DALI-2 / Push Dim | Utanpåliggande, Indoor  | L1195 x W69 x H46 |
|                                                                                     | <b>Namsen 1200 Vit m/ dubbla uttag</b>            | <b>IP20</b>    |                   | Skruvlös kopplingsplint |                   |
|                                                                                     | <b>2110lm 3000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push</b>        | <b>IK08</b>    |                   |                         |                   |
|                                                                                     | <b>Dim</b>                                        |                |                   |                         |                   |
|                                                                                     | <b>27W LED</b>                                    |                |                   |                         |                   |
|                                                                                     | 78 lm/W SDCM:3<br>L80/B50>50.000<br>Direkt, Opal  |                |                   |                         |                   |
|  | 7017849                                           | <b>Klass I</b> | Bakkantsdimmer    | Utanpåliggande, Indoor  | L595 x W69 x H46  |
|                                                                                     | <b>Namsen 600 Vit m/ dubbla uttag</b>             | <b>IP20</b>    |                   | Skruvlös kopplingsplint |                   |
|                                                                                     | <b>900lm 3000K Ra&gt;80</b>                       | <b>IK08</b>    |                   |                         |                   |
|                                                                                     | <b>Bakkantsdimmer</b>                             |                |                   |                         |                   |
|                                                                                     | <b>10W LED</b>                                    |                |                   |                         |                   |



| Artikel                                                                                          | 90 lm/W SDCM:3                 | Skydd   | Styrutrustning | Montering/anslutning    | Mått              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|
| <br>Direkt, Opal | L80/B10>100.000                | Klass I | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor  | L1195 x W69 x H46 |
|                                                                                                  | 7017851                        | IP20    |                | Skruvlös kopplingsplint |                   |
|                                                                                                  | 2280lm 3000K Ra>80             | IK08    |                |                         |                   |
|                                                                                                  | Bakkantsdimmer                 |         |                |                         |                   |
|                                                                                                  | 23W LED                        |         |                |                         |                   |
| <br>Direkt, Opal | 99 lm/W SDCM:3                 |         |                |                         |                   |
|                                                                                                  | L80/B10>100.000                |         |                |                         |                   |
|                                                                                                  | 7017852                        | Klass I | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor  | L1195 x W69 x H46 |
|                                                                                                  | Namsen 1200 Vit 2280lm 3000K   | IP20    |                | Skruvlös kopplingsplint |                   |
|                                                                                                  | Ra>80 Bakkantsdimmer           | IK08    |                |                         |                   |
| <br>Direkt, Opal | 23W LED                        |         |                |                         |                   |
|                                                                                                  | 99 lm/W SDCM:3                 |         |                |                         |                   |
|                                                                                                  | L80/B10>100.000                |         |                |                         |                   |
|                                                                                                  | 7018117                        | Klass I | Bakkantsdimmer | Utanpåliggande, Indoor  | L920 x W69 x H46  |
|                                                                                                  | Namsen 900 Vit m/ dubbla uttag | IP20    |                | Skruvlös kopplingsplint |                   |
|                                                                                                  | 1460lm 3000K Ra>80             | IK08    |                |                         |                   |
|                                                                                                  | Bakkantsdimmer                 |         |                |                         |                   |
|                                                                                                  | 15W LED                        |         |                |                         |                   |
|                                                                                                  | 97 lm/W SDCM:3                 |         |                |                         |                   |
|                                                                                                  | L80/B10>100.000                |         |                |                         |                   |
|                                                                                                  | Direkt, Opal                   |         |                |                         |                   |