



Farm 66 är en mycket tålig armatur som är särskilt lämplig för grisgårdar och liknande. LED-facket har en extra hög skyddsgrad för att klara ammoniakgaser i sådana miljöer. Armaturhuset är tillverkat av hård UV-stabiliserad och antikemiskt belagd polykarbonat. Beläggningen är motståndskraftig mot ammoniak. Den är enkel att installera genom att bara snäppa fast den i monteringsclips och använda den unika enhandsstängningsmekanismen i båda ändarna. Slingalternativen med dubbla kabelförskruvningar i varje ände och genomgående kablage ger full flexibilitet för större installationer.

Farm 66



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7215926	Klass I	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor	L1460 x W112 x H67
	Farm 66 1500 Grå 5860lm 4000K	IP66		7-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK08		5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående	
	43W LED			ledningar	
	136 lm/W SDCM:3 L90/B50>50.000 Direkt, Opal				
	7219481	Klass I	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor	L1460 x W112 x H67
	Farm 66 Pro 1500 Grå 9820lm	IP66		7-polig skruvlös kopplingsplint med	
	4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK08		5x2,5 mm ² (+DALI) genomgående	
	65W LED			ledningar	
	151 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Opal				
	7215306	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor	L1174 x W112 x H67
	Farm 66 1200 Grå 4030lm 4000K	IP66		5-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 Ej dimbar	IK08		5x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	34W LED				
	119 lm/W SDCM:3 L90/B50>50.000 Direkt, Opal				
	7215307	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor	L1460 x W112 x H67
	Farm 66 1500 Grå 5720lm 4000K	IP66		5-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 Ej dimbar	IK08		5x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	47W LED				
	122 lm/W SDCM:3 L90/B50>50.000 Direkt, Opal				
Tillbehör					
	7215069				L42 x W42 x H15
	45° Fästbeslag				
	7982269				L90 x W18 x H58
	Startströmsbegränsare DIN 16A				
	7214614				L19 x W25 x H150
	Wirekit för nedpendling 2x5m				