



Solid pollare i klassisk design för offentliga platser, stigar och parker. Kjevik har högt lumenflöde samtidigt som den är energieffektiv med väldigt lång livslängd. Ljusflödet kan reduceras via DIP-switchar på drivern i flertalet steg ned till 50%. Ljusfördelningen är bred så den når ett stort område samtidigt som allt ljus hålls under horisontalplanet (inga ljusföroreningar) vilket också skapar en säker och bländfri miljö. En 180° avskärmning finns som tillbehör för gångar/stigar eller platser där man vill begränsa ljuset i en halvcirkel. Överkopplingsbar med två in/utgångar i bottendelen. Kan monteras direkt på fast underlag eller i en pollarinsats för fundament 108/700 eller med jordankare.

Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7749179 Kjevik Svart 2060lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 26W LED 79 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Direkt,	Klass II IP66 IK10	Ej dimbar	Outdoor	Ø200 x H1010
Tillbehör					
	7749183 Kjevik Svart 180° Kupa				L178 x W89 x H112
	7748292 Jordankare				Ø155 x L248 x W108 x H450
	7748293 Pollarinsats för fundament				Ø155 x H450