




LEDDim 350 med digital bakkant och stabil dimring utan behov av nolla. Tillkoppling av nolla (N) är därmed valfritt. Dimmern kan kopplas som singel, utan trappfunktion eller med flera, för trappfunktion. LEDDim 350 klarar resistiva och kapacitiva laster; dimmern mäter upp och konfigurerar sig till lasterna och säkerställer att ljusnivån är stabil.

LEDDim 350



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 1360894 LEDDim Svart 350VA	IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor	L84 x W84 x H42
 1360793 LEDDim Vit 350VA	IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor	L84 x W84 x H42
Tillbehör				
 1892041 Förhöjningsram Svart 1-fack	IP41		Utanpåliggande, Indoor	L86 x W86 x H35
 1892043 Förhöjningsram Svart 2-fack	IP41		Utanpåliggande, Indoor	L86 x W157 x H35
 1892045 Förhöjningsram Svart 3-fack	IP41		Utanpåliggande, Indoor	L86 x W228 x H35
 1360705 LEDDim 350/400/Smart Svart SG Front				L83 x W83 x H29
 1360706 LEDDim 350/400/Smart Silver Elko Adapter				L55 x W55 x H12
 1892040 Förhöjningsram Vit 1-fack	IP41		Utanpåliggande, Indoor	L86 x W86 x H35
 1892042 Förhöjningsram Vit 2-fack	IP41		Utanpåliggande, Indoor	L86 x W157 x H35
 1892044 Förhöjningsram Vit 3-fack	IP41		Utanpåliggande, Indoor	L86 x W228 x H35
 1360748 LEDDim 350/400/Smart Vit ABB Adapter				L55 x W55 x H10
 1360749 LEDDim 350/400/Smart Vit Schneider Adapter				L56 x W56 x H12

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 1360805 LEDDim 350/400/Smart Vit Elko Adapter				L55 x W55 x H14
 1360709 LEDDim 350/400/Smart Vit SG Front				L83 x W83 x H23