



En kapslad IP66 armatur för ex. garage, förvaringsutrymmen och produktionsanläggningar. Den är energieffektiv med högt lumenflöde och lång livslängd. Ljusflödet kan reduceras via DIP-switchar på drivern i flertalet steg. Enkel att montera utanpåliggande med clips eller pendlad på lina eller vajer (tillbehör). Kabelinföring finns i båda gavlarna samt en införing på bakstycket med försänkning för kabeln. På förfrågan kan 1200 samt 1500 versionen levereras med 3h batteribackup.

Tysnes 66



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7220879	Klass I	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor	L1500 x W85 x H80
	Tysnes 66 1500 Grå 6720lm 3000K	IP66		5-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 DALI-2	IK10		5x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	43W LED				
	156 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 117°, Direkt, Opal				
	7220442	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor	L1200 x W85 x H80
	Tysnes 66 1200 Grå 5480lm 3000K	IP66		3-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 Ej dimbar	IK10		3x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	35W LED				
	157 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 117°, Direkt, Opal				
	7220443	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor	L1500 x W85 x H80
	Tysnes 66 1500 Grå 6720lm 3000K	IP66		3-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 Ej dimbar	IK10		3x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	43W LED				
	156 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 117°, Direkt, Opal				
	7218247	Klass I	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor	L1500 x W85 x H80
	Tysnes 66 1500 Grå 6400lm 4000K	IP66		5-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 DALI-2	IK10		5x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	40W LED				
	160 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 117°, Direkt, Opal				
	7218248	Klass I	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor	L650 x W85 x H80
	Tysnes 66 650 Grå 2060lm 4000K	IP66		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 DALI-2	IK10			
	14W LED				
	147 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 121°, Direkt, Opal				
	7218249	Klass I	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor	L1200 x W85 x H80
	Tysnes 66 1200 Grå 5510lm 4000K	IP66		5-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 DALI-2	IK10		5x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	34W LED				
	162 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 117°, Direkt, Opal				

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7217193 Tysnes 66 650 Grå 2060lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 14W LED 147 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 121°, Direkt, Opal	Klass I IP66 IK10	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L650 x W85 x H80
	7217194 Tysnes 66 1200 Grå 5510lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 34W LED 162 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 117°, Direkt, Opal	Klass I IP66 IK10	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 3-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5 mm² genomgående ledningar	L1200 x W85 x H80
	7217195 Tysnes 66 1500 Grå 6400lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 40W LED 160 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 117°, Direkt, Opal	Klass I IP66 IK10	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 3-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5 mm² genomgående ledningar	L1500 x W85 x H80
	7217749 Tysnes 66 1200 Grå 5510lm 4000K Ra>80 Sensor 34W LED 162 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 117°, Direkt, Opal	Klass I IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5mm² og 2x1,5mm² genomgående ledningar	L1200 x W85 x H80
	7217750 Tysnes 66 1500 Grå 6400lm 4000K Ra>80 Sensor 40W LED 160 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 117°, Direkt, Opal	Klass I IP66 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5mm² og 2x1,5mm² genomgående ledningar	L1500 x W85 x H80
Tillbehör					
	7220195 Tysnes 66 45° Fästbeslag				L45 x W43 x H43
	7214614 Wirekit för nedpendling 2x5m				L19 x W25 x H150



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7214615			L100 x W98 x H95
Monteringskit justerbar vinkel för snedtak				