

Tube Mini R TW



Tube Mini R TW är en elegant och minimalistisk spotlight för infälld montering på raka och sneda tak. Den har ett kraftfullt ljus som kan användas indirekt för allmän belysning eller direkt för att framhäva delar av miljön. Spoten kan roteras och vinklas exakt till det ställe där ljuset behövs. Den är enkel att montera med fjädrar i ett vanligt Ø83-hål. Kan slingkopplas och är klass II, för enkelt byte där det inte finns någon jordkabel. Tube Mini R TW levereras med en svart infattning som standard, med låg bländning. Andra infattningar kan köpas separat som tillbehör.

Tube Mini R TW



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	 7452035 Tube Mini R TW Svart 620lm (@4000K) 2000-4000K TW LEDDim 13W LED 48 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkt, Reflektor medel	Klass II IP20	TW LEDDim	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L226 x W94 x H94
	 7452030 Tube Mini R TW Vit 620lm (@4000K) IP20 2000-4000K TW LEDDim 13W LED 48 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkt, Reflektor medel	Klass II	TW LEDDim	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L226 x W94 x H94