



EcoLine är en slimmad och stilren takarmatur för kontor, skolor och offentliga byggnader. Designad för snabb och enkel montering. 3-lagers optiskt system med låg bländning; UGR

Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7026899 EcoLine 1600 Vit 4880lm 3000K Ra>80 DALI-2 36W LED 136 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	DALI-2	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 3+2 pols skruvlös kopplingsplint	L1600 x W166 x H47
 7024409 EcoLine 1200 Vit 3910lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 130 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 3+2 pols skruvlös kopplingsplint	L1235 x W166 x H47
 7024407 EcoLine 1200 Vit 3910lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 30W LED 130 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1235 x W166 x H47
 7026897 EcoLine 1600 Vit 4880lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 36W LED 136 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1600 x W166 x H47
 7026900 EcoLine 1600 Vit 5180lm 4000K Ra>80 DALI-2 36W LED 144 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	DALI-2	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 3+2 pols skruvlös kopplingsplint	L1600 x W166 x H47
 7024410 EcoLine 1200 Vit 4150lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 3+2 pols skruvlös kopplingsplint	L1235 x W166 x H47

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7024408 EcoLine 1200 Vit 4150lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 30W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1235 x W166 x H47
 7026898 EcoLine 1600 Vit 5180lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 36W LED 144 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd eller utanpåliggande, Indoor 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1600 x W166 x H47
Tillbehör				
 7910470 T-profil Vit bärskena 600mm				L596 x W35 x H17
 7024411 EcoLine 2m Wireset				L2000
 7028266 • EcoLine 1200 10° Fästbeslag				L1225 x W138 x H33

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information