

Sense Pro 600x600



Diskret takarmatur som integreras i undertakets bärverk, där behov på hög ljustransmission och jämnhet krävs. Sense har en opalprismatisk avskärmning och smal sarg. Passar på kontor, korridorer och allmänna ytor. En rad varianter av drivdon finns för att tillgodose de olika effekter och styrningar, där höga krav på belysning ställs. Flera montagesätt kan appliceras; pendlas med wirekit, läggs i T-profiler eller monteras utanpåliggande med förhöjningsram. Sense kan även kompletteras med nödljusfunktion.

Sense Pro 600x600




Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7024633	Klass III		Infälld	L597 x W597 x H11
	Sense Pro 600x600 Svart 3000K	IP40/IP20		Quick connector	
	Ra>80	IK10			
	LED				
	SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk				
	7024625	Klass III		Infälld, Indoor	L597 x W597 x H11
	Sense Pro 600x600 Vit 3000K Ra>80	IP40/IP20		Quick connector	
	LED	IK10			
	SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk				
	7024627	Klass III		Infälld	L597 x W597 x H11
	Sense Pro 600x600 Vit 3000K Ra>90	IP44/IP20		Quick connector	
	LED	IK10			
	SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk				
	7024634	Klass III		Infälld	L597 x W597 x H11
	Sense Pro 600x600 Svart 4000K	IP40/IP20		Quick connector	
	Ra>80	IK10			
	LED				
	SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk				
	7024626	Klass III		Infälld, Indoor	L597 x W597 x H11
	Sense Pro 600x600 Vit 4000K Ra>80	IP40/IP20		Quick connector	
	LED	IK10			
	SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk				
	7024628	Klass III		Infälld	L597 x W597 x H11
	Sense Pro 600x600 Vit 4000K Ra>90	IP44/IP20		Quick connector	
	LED	IK10			
	SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk				
Driver					
	7981373	Klass II	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor	L124 x W79 x H22
	Sense Driver Vit 3000lm 25W	IP20		5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	
	700mA DALI-2 / Push Dim				
	25W				
	100.000				

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7981982 Sense Driver Vit 4000lm 32W 900mA DALI-2 / Push Dim 32W 100.000	Klass II IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L138 x W67 x H29
 7981985 Sense Driver Vit 5000lm 38W 1050mA DALI-2 / Push Dim 38W 100.000	Klass II IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L138 x W67 x H29
 7982418 Sense Driver Vit 3000lm 25W 700mA Bakkantsdimmer 25W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Kabel 2m Inkl. sladd och stickpropp	L108 x W53 x H30
 7982420 Sense Driver Vit 4000lm 32W 900mA Bakkantsdimmer 32W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Kabel 2m Inkl. sladd och stickpropp	L108 x W67 x H22
 7982422 Sense Driver Vit 5000lm 38W 1050mA Bakkantsdimmer 38W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Kabel 2m Inkl. sladd och stickpropp	L108 x W67 x H22
 7982419 Sense Driver Vit 3000lm 25W 700mA Bakkantsdimmer / Linect 25W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L108 x W53 x H30
 7982421 Sense Driver Vit 4000lm 32W 900mA Bakkantsdimmer / Linect 32W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L108 x W67 x H22

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7982423 Sense Driver Vit 5000lm 38W 1050mA Bakkantsdimmer / Linect 38W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L108 x W67 x H22
Tillbehör				
 7024867 Sense 600x600 Svart Utanpåliggande enhet				L604 x W604 x H48
 7028739 Sense 600x600 Svart Infälld ram for Gipstak/Troldtekt				L640 x W640 x H50
 7024865 Sense 600x600 Vit Utanpåliggande enhet				L604 x W604 x H48
 7027249 Sense Decor Sky Vit 600x600 Ram				L597 x W597 x H79
 7028045 Sense Decor Soft Vit 600x600 Ram				L595 x W595 x H17
 7028586 Sense 600x600 Vit Infälld ram for Gipstak/Troldtekt				L640 x W640 x H50
 1301816 Sensor Dim Box Vit 200VA				L220 x W75 x H34
 7345892 Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h				L270 x W75 x H35
 7014358 Sense 2m Wireset				L2000
 7016851 Sense 600x600 Dolt Bärverk Beslag				L44 x W65 x H18

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7014366 Sense 600x600 Asymmetrisk Beslag			L44 x W5 x H2.5
	7348847 Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093			L137 x W27 x H27
	7344588 Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar			L270 x W75 x H35
	7345302 Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar			L270 x W75 x H35