

Sense Pro 300x1200



Tunn LED-panel som integreras i undertakets bärverk, där behov på hög ljustransmission och jämnhet krävs. Passar på kontor, korridorer och allmänna ytor. Med en bygghöjd på endast 10 mm kan Sense användas om exempelvis ventilationskanaler ligger ovanför T-profilen. En rad varianter av drivdon finns för att tillgodose olika effekter och styrningar. Flera montagesätt kan appliceras; pendlas med wirekit, läggs i T-profiler eller monteras utanpåliggande med förhöjningsram. Sense kan även kompletteras med nödljusfunktion.

Sense Pro 300x1200



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7024631 Sense Pro 300x1200 Vit 3000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk	Klass III IP40/IP20 IK10		Infälld Quick connector	L1197 x W297 x H11
	7024632 Sense Pro 300x1200 Vit 4000K Ra>80 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk	Klass III IP40/IP20 IK10		Infälld Quick connector	L1197 x W297 x H11
	7028741 Sense Pro 300x1200 Vit 4000K Ra>90 LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass III IP40/IP20 IK10		Infälld, Indoor Quick connector	L1197 x W297 x H11
Driver					
	7981373 Sense Driver Vit 3000lm 25W 700mA DALI-2 / Push Dim 25W 100.000	Klass II IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L124 x W79 x H22
	7981982 Sense Driver Vit 4000lm 32W 900mA DALI-2 / Push Dim 32W 100.000	Klass II IP20	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L138 x W67 x H29
	7982418 Sense Driver Vit 3000lm 25W 700mA Bakkantsdimmer 25W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Kabel 2m Inkl. sladd och stickpropp	L108 x W53 x H30

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7982420 Sense Driver Vit 4000lm 32W 900mA Bakkantsdimmer 32W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Kabel 2m Inkl. sladd och stickpropp	L108 x W67 x H22
 7982419 Sense Driver Vit 3000lm 25W 700mA Bakkantsdimmer / Linect 25W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L108 x W53 x H30
 7982421 Sense Driver Vit 4000lm 32W 900mA Bakkantsdimmer / Linect 32W 100.000	Klass II IP20	Bakkantsdimmer / Linect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L108 x W67 x H22
Tillbehör				
 7024932 Sense 300x1200 Svart Utanpåliggande enhet				L1203 x W303 x H47
 7028740 Sense 300x1200 Svart Infälld ram for Gipstak/Troldtekt				L1240 x W340 x H50
 7024866 Sense 300x1200 Vit Utanpåliggande enhet				L1203 x W303 x H47
 1301816 Sensor Dim Box Vit 200VA				L220 x W75 x H34
 7015943 300x1200 Vit Infälld ram for Gipstak/Troldtekt				L325 x W1225 x H55
 7345892 Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h				L270 x W75 x H35
 7014358 Sense 2m Wireset				L2000

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7344588			L270 x W75 x H35
Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar				
	7345302			L270 x W75 x H35
Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar				