



Inspire Prism är en slimmad, minimalistisk armatur med pulverlackerad svart eller vit yta. Direkt ljus med bländfri optik i PMMA, samt indirekt ljus med bred spridningsvinkel, ger effektiv arbetsbelysning på kontor och över arbetsbord. Levereras med 2,5 meters kabel och justerbar vajerupphängning med fästen för tak- och T-profil. Finns med olika styrningsalternativ som bakkantsdimmer, dragströmställare och DALI. Om man vill ha flera armaturer på rad, så kan de enkelt kopplas ihop med medföljande kopplingsdel eller det flexibla hörnstycket (tillbehör).


Inspire Prism




Produkt- och miljöbilder





Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7024899 Inspire 1200 Svart prismatic 3510lm 3000K Ra>80 DALI-2 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	DALI-2	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
	7027169 Inspire 1500 Svart prismatic 4330lm 3000K Ra>80 DALI-2 35W LED 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	DALI-2	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67
	7024898 Inspire 1200 Svart prismatic 3510lm 3000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
	7027168 Inspire 1500 Svart prismatic 4330lm 3000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 35W LED 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67
	7026993 Inspire 1200 Svart prismatic 3510lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	PIR Sensor	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
	7027177 Inspire 1500 Svart prismatic 4060lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 119 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	PIR Sensor	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7026989 Inspire 1200 Svart prismatic 3510lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
	7027176 Inspire 1500 Svart prismatic 4330lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 35W LED 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67
	7024897 Inspire 1200 Vit prismatic 4000lm 3000K Ra>80 DALI-2 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	DALI-2	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
	7027167 Inspire 1500 Vit prismatic 4800lm 3000K Ra>80 DALI-2 35W LED 137 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	DALI-2	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67
	7024896 Inspire 1200 Vit prismatic 4000lm 3000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
	7027166 Inspire 1500 Vit prismatic 4800lm 3000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 35W LED 137 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67

Artikel	Direkt/Indirekt, Prismatisk optik	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7026988	Klass I	PIR Sensor	Upphängd, Indoor	L1240 x W38 x H67
	Inspire 1200 Vit prismatisk 4000lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatisk optik	IP20		2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	
	7027175	Klass I	PIR Sensor	Upphängd, Indoor	L1465 x W38 x H67
	Inspire 1500 Vit prismatisk 4510lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 133 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatisk optik	IP20		2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	
	7026987	Klass I	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor	L1240 x W38 x H67
	Inspire 1200 Vit prismatisk 4000lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatisk optik	IP20		2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	
	7027174	Klass I	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor	L1465 x W38 x H67
	Inspire 1500 Vit prismatisk 4800lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 35W LED 137 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatisk optik	IP20		2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	
	7024903	Klass I	DALI-2	Upphängd, Indoor	L1240 x W38 x H67
	Inspire 1200 Svart prismatisk 3620lm 4000K Ra>80 DALI-2 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatisk optik	IP20		2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	
	7027173	Klass I	DALI-2	Upphängd, Indoor	L1465 x W38 x H67
	Inspire 1500 Svart prismatisk 4470lm 4000K Ra>80 DALI-2 35W LED 128 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatisk optik	IP20		2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7024902 Inspire 1200 Svart prismatic 3620lm 4000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7027172 Inspire 1500 Svart prismatic 4470lm 4000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 35W LED 128 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7026997 Inspire 1200 Svart prismatic 3620lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	PIR Sensor	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7027181 Inspire 1500 Svart prismatic 4200lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 124 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	PIR Sensor	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67
 7026996 Inspire 1200 Svart prismatic 3620lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatic optik	Klass I IP20	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7027180 Inspire 1500 Svart prismatic 4470lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 35W LED 128 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000	Klass I IP20	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1465 x W38 x H67

Artikel	Direkt/Indirekt, Prismatisk optik	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7024901	Klass I	DALI-2	Upphängd, Indoor	L1240 x W38 x H67
	Inspire 1200 Vit prismatisk 4130lm 4000K Ra>80 DALI-2 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000	IP20		2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	
	7027171	Klass I	DALI-2	Upphängd, Indoor	L1465 x W38 x H67
	Inspire 1500 Vit prismatisk 4960lm 4000K Ra>80 DALI-2 35W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000	IP20		2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	
	7024900	Klass I	Dim 1x	Upphängd, Indoor	L1240 x W38 x H67
	Inspire 1200 Vit prismatisk 4130lm 4000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000	IP20	dragströmställare	2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	
	7027170	Klass I	Dim 1x	Upphängd, Indoor	L1465 x W38 x H67
	Inspire 1500 Vit prismatisk 4960lm 4000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 35W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000	IP20	dragströmställare	2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	
	7026995	Klass I	PIR Sensor	Upphängd, Indoor	L1240 x W38 x H67
	Inspire 1200 Vit prismatisk 4130lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000	IP20		2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	
	7027179	Klass I	PIR Sensor	Upphängd, Indoor	L1465 x W38 x H67
	Inspire 1500 Vit prismatisk 4660lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 34W LED 137 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000	IP20		2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	
	Direkt/Indirekt, Prismatisk optik				

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7026994 Inspire 1200 Vit prismatisk 4130lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatisk optik	Klass I IP20	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1240 x W38 x H67
 7027178 Inspire 1500 Vit prismatisk 4960lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 35W LED 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Direkt/Indirekt, Prismatisk optik	Klass I IP20	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1465 x W38 x H67
Tillbehör				
 7019078 Svart T-bärverk takbeslag				L30 x W20 x H5
 7024590 Inspire Svart Hörnstycke flexi				L78 x W38 x H67
 7910470 T-profil Vit bärskena 600mm				L596 x W35 x H17
 7024591 Inspire Vit Hörnstycke flexi				L78 x W38 x H67