

Sense Pro Connect 300x1200



Sense Pro Connect är ett energieffektivt LED-panel med smal ram som ger ett modernt och stilrent uttryck. Panelen har integrerad SG Connect-sensor för smart och energieffektiv ljusstyrning. Sensorn tänder ljuset vid rörelse och släcker det efter en definierad tidsperiod, vilket ger betydande energibesparingar. Dessutom har panelen en inbyggd dagsljussensor som kan aktiveras för att säkerställa önskat ljusnivå i rummet när som helst. Konfigurationen görs enkelt via SG Connect Commissioning App, och panelen kan användas både fristående eller som en del av ett större system som enkelt kan utökas eller omkonfigureras vid behov. Sense Pro Connect är en högkvalitativ allround-panel som passar i alla typer av miljöer. Den kan monteras i tak med synliga T-skenor utan tillbehör och i tak med dolda T-skenor med hjälp av tillbehör.

Sense Pro Connect 300x1200



Produkt- och miljöbilder



Sense Pro Connect 300x1200



Information om ritningsmått finns vid respektive artikelkod på nästa sida

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7026640 Sense Pro Connect 300x1200 Vit 3000K Ra>80 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk	Klass III IP40/IP20	Connect	Infälld, Indoor Quick connector	L1197 x W297 x H11
 7026641 Sense Pro Connect 300x1200 Vit 4000K Ra>80 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk	Klass III IP40/IP20	Connect	Infälld, Indoor Quick connector	L1197 x W297 x H11
Driver				
 7982538 Driver kit Sensor 25W 700mA Connect 25W 100.000	Klass II IP20	Connect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L201 x W75 x H33
 7982539 Driver kit Sensor 32W 900mA Connect 32W 100.000	Klass II IP20	Connect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L201 x W75 x H33
Tillbehör				
 7014358 Sense 2m Wireset				L2000
 7014366 Sense 600x600 Asymmetrisk Beslag				L44 x W5 x H2.5
 7344588 Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35